

Основание

Цоколь



Рама под основание

для DK-TS

Установка под шкаф для крепления на межэтажном перекрытии и разгрузки фальшпола при тяжелых компонентах.

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал для монтажа на шкаф и к полу.

Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Арт. № DK
600	400	1000	7855.340
800	400	1000	7855.342

Срок поставки по запросу.



Уголки для защиты от опрокидывания

для цоколя TS

Уголки для защиты от опрокидывания могут быть отдельно установлены с внешней стороны цокольных элементов.

Нагрузочная способность:

Статическая нагрузка до макс. 80 кг.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Окрашенная

Цвет:

RAL 7035, предупредительная маркировка RAL 2002

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Кол-во	Арт. № DK
2 шт.	7825.150

Срок поставки по запросу.



Защита от опрокидывания

для шкафов для серверов TS

Выдвижная защита от опрокидывания может быть быстро и легко установлена на раму основания стоек для серверов и выдвигается только при необходимости.

Нагрузочная способность:

Статическая нагрузка макс. до 150 кг.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Указание:

- Защита от опрокидывания не может использоваться вместе с панелями/рамой основания или цоколем.
- Возможна установка вместе с разборной рамой основания (DK 7825.342), см. страницу 559.


Глубина шкафа мм	Арт. № DK
1000	7825.250
1200	7825.260 ¹⁾

¹⁾ Срок поставки по запросу.



Комплектующие:

- Регулировочные ножки, см. страницу 555 и/или
- Транспортировочный комплект для DK-TS, см. страницу 557.



¹⁾ кг