

Глухая панель

для CM

Для закрытия всего выреза в основании.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Структурное покрытие

Цвет:

RAL 7035


Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Для шкафа		Арт. № CM
Ширина мм	Глубина мм	
600	400	5001.130
800	400	5001.140
1000	400	5001.150
1200	400	5001.160



Панель основания, секционная

для DK-TS

Собирается в любой последовательности.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Кол-во 1 комплект

Панели основания со сдвижной панелью для ввода кабеля, вкл. уплотнительную ленту и крепежный материал.

Указание:

При размере 800 x 800 мм следует дополнительно использовать панель основания, уже входящую в комплект поставки предварительно смонтированных сетевых шкафов.

Для шкафов		Арт. № TS
Ширина мм	Глубина мм	
600	1000	7825.364
600	1200	7825.365
800	800	7825.382
800	1000	7825.384
800	1200	7825.385



Дополнительно необходимо:

Для установки панелей основания шкаф должен быть оснащен рамой основания. Рама основания, разборная, см. страницу 559.



Комплектующие:

Все панели основания с глубиной 237,5 мм могут быть по желанию заменены на модули панели основания.

- Модули панели основания, см. страницу 564.
- Модули панели основания, с вентиляцией и регулировкой потока воздуха, см. страницу 564.
- Модуль основания для ввода кабеля, см. страницу 565.
- Профиль для ввода кабеля, см. страницу 702, 703.



Панель основания, цельная

с вентиляцией, для TS

- С отверстиями для вентиляции
- Вырез для ввода кабеля сзади, закрыт щеточным буртиком.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Для шкафов		Арт. № DK
Ширина мм	Глубина мм	
600	600	7825.660
600	800	7825.680
600	1000	7825.610
800	600	7825.860
800	800	7825.880
800	1000	7825.810
600	1200	7825.612
800	1200	7825.812



Комплектующие:

Фильтрующая прокладка для панели основания, см. страницу 564.

