

# Основание

## Основание



### Фильтрующая прокладка

**для панели основания, цельной**  
Фильтрующая прокладка может быть просто обрезана под размер имеющегося выреза.

**Материал:**  
PPI 35-5/Полиамид

| Кол-во | Арт. № DK |
|--------|-----------|
| 1 шт.  | 7825.620  |



### Модули панели основания для DK-TS

Для установки на раму основания сетевых шкафов. Заменяет имеющуюся панель основания такой же глубины или комбинируется с секционной панелью основания предварительно смонтированных шкафов TS 8, см. страницу 563.

**Глубина панели основания:**  
237,5 мм

**Исполнение для ввода кабеля, сзади:**  
Со щеточным буртиком.

**Исполнение для ввода кабеля, сбоку:**  
С прижимным профилем.

**Исполнение с вентиляцией:**  
С фильтрующей прокладкой для закрытия отверстий и лентой для крепления изнутри или снаружи.

| Для ширины шкафа мм | Исполнение              | Арт. № DK |
|---------------------|-------------------------|-----------|
| 600                 | для ввода кабеля, сзади | 7825.361  |
| 800                 |                         | 7825.381  |
| 800                 | для ввода кабеля, сбоку | 7825.388  |
| 600                 | с вентиляцией           | 7825.360  |
| 800                 |                         | 7825.380  |

**Материал:**  
Листовая сталь

**Поверхность:**  
Оцинкованная



### Сменная фильтрующая прокладка

**для модулей панели основания, с вентиляцией**  
Для замены существующей фильтрующей прокладки.

**Материал:**  
PPI 35-5/Полиамид

**Комплект поставки:**  
Вкл. крепежные комплектующие.

| Кол-во | Арт. № DK |
|--------|-----------|
| 2 шт.  | 7825.350  |



### Модули панели основания, с вентиляцией

**с регулировкой потока воздуха для DK-TS**  
Позволяют контролировать воздушный поток из-под фальшпола к установленному оборудованию. Поворотные пластины позволяют менять размер воздушного отверстия от 10 % до 80 % открытого пространства.

Если заднее пространство шкафа закрыто панелями основания, возможна индивидуальная настройка необходимого воздушного потока и распределение воздушного потока из-под фальшпола, в соответствии с требованиями шкафа.

Модуль панели основания комбинируется со всеми панелями основания. Модуль панели основания оснащен контактными крепежными элементами, установка дополнительного заземления не требуется.

**Материал:**  
Листовая сталь

**Комплект поставки:**

- Кол-во 1 шт.
- Модуль панели основания, с вентиляцией
  - Фильтрующая прокладка
  - Вкл. крепежный материал

| Для ширины шкафа мм | Арт. № DK |
|---------------------|-----------|
| 600                 | 7825.366  |
| 800                 | 7825.386  |

**! Дополнительно необходимо:**

Для установки панелей основания шкаф должен быть оснащен рамой основания. Рама основания, разборная, см. страницу 559.

**+ Комплектующие:**

Сменная фильтрующая прокладка, см. страницу 565.

