

Шарниры

для
боковой стенки TS, на винтах,
листовая сталь
боковой стенки TS, ассиметричной
Угол открытия 180° обеспечивает беспрепятственный доступ. Монтаж возможен как внутренней, так и с наружной стороны шкафа. 3 держателя плоских деталей заменяются на шарниры. Степень защиты шкафа сохраняется, несмотря на установленные шарниры.

Материал:

Цинковое литье под давлением



Комплект поставки:

Вкл. крепежные винты.

Исполнение	Кол-во	Арт. № TS
RAL 7035	6 шт.	8800.110

Указание:

- Только при использовании дверного шарнира 180° (см. страницу 613) шарниры боковой стенки и двери могут быть установлены на один профиль шкафа.
- Важно: красные поверхности (боковые стенки) с шарнирами и без шарниров всегда должны располагаться напротив друг друга. Синие поверхности (двери/задние стенки) также всегда должны располагаться напротив друг друга. На каждом вертикальном профиле шкафа только один элемент может быть на шарнирах.



Боковая стенка, на замках

для TS

- Просто навешивается сверху.
- Фиксация предохранительным замком № 3524 E
- Болты заземления с контактной поверхностью.

Материал:

Листовая сталь, порошковое покрытие

Степень защиты:

IP 20/NEMA 1 согласно EN 60 529

Комплект поставки:

2 боковые стенки, каждая с 4 предохранительными замками № 3524 E.

Указание:

Боковые стенки с глубиной 1200 мм, разделенные,
см. страницу 570.



Комплектующие:

Внутреннее запорное устройство DK 7824.510,
см. страницу 570.

Для шкафов		Цвет RAL		Арт. № DK
Высота мм	Глубина мм	7035	9005	
800	600	■	–	7824.086
1000	600	■	–	7824.106
1200	600	■	–	7824.126
1200	800	■	–	7824.128
1200	1000	■	–	7824.120
1200	1000	–	■	7816.120
1400	600	■	–	7824.146 ¹⁾
1400	800	■	–	7824.148
1600	600	■	–	7824.166
1600	800	■	–	7824.168
1800	600	■	–	7824.186
1800	800	■	–	7824.188
1800	1000	■	–	7824.180 ¹⁾
2000	600	■	–	7824.206
2000	800	■	–	7824.208
2000	1000	■	–	7824.200
2000	1000	–	■	7816.200 ¹⁾
2200	600	■	–	7824.226
2200	800	■	–	7824.228
2200	1000	■	–	7824.220

¹⁾ Срок поставки по запросу.

