

Двери/замки

Варианты дверей



Стальная дверь, двустворчатая

для DK-TS

С шарнирами 130° и штанговым запором, вкл. комфортную ручку под профильный полуцилиндр с предохранительным замком № 3524 Е. Благодаря небольшому радиусу поворота кромок створок двери при открывании уменьшается минимальное расстояние между линейками шкафов. Перфорация большей части площади вентилируемой двери служит для вентиляции встроенного оборудования. Перфорированная поверхность с долей площади отверстий перфорации > 78 %.

Материал:

Листовая сталь

Степень защиты:

- IP 55 согласно EN 60 529 (без вентиляции)
- IP 20 согласно EN 60 529 (с вентиляцией)

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

С вентиляцией

Для шкафов		Арт. № DK
Ширина мм	Высота мм	
600	2000	7824.360
600	2200	7824.362
800	2000	7824.380
800	2200	7824.382

Без вентиляции¹⁾

Для шкафов		Арт. № DK
Ширина мм	Высота мм	
600	2000	7816.360
600	2200	7816.362
800	2000	7816.380
800	2200	7816.382

¹⁾ Без рамы двери. Рама двери по запросу.



Комплекующие:

Шарнир 180° TS 8800.190, см. страницу 613.



Стальная обзорная дверь, двустворчатая

для TS

С обзорным стеклом, установленном изнутри, 4-точечный штанговый запор с комфортной ручкой для установки профильного полуцилиндра с предохранительным замком 3524 Е. Двустворчатое исполнение позволяет оптимально использовать пространство при установке шкафа, обеспечивая одновременно удобный доступ при малом расстоянии между отдельными линейками шкафов. Макс. угол открывания двери благодаря установленным шарнирам 180°.

Материал:

- Рама: листовая сталь
- Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм

Поверхность:

Порошковое покрытие

Цвет:

RAL 7035

Для шкафов		Арт. № DK
Ширина мм	Высота мм	
800	2000	7824.280
800	2200	7824.282

Степень защиты:

IP 55

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Указание:

При высоте 2200 мм установка поворотной рамы 45 EB не допускается.



Стеклянная дверь, двустворчатая

для DK-TS

С шарнирами 180° и штанговым запором, вкл. комфортную ручку для профильного полуцилиндра с предохранительным замком № 3524 Е. Благодаря небольшому радиусу поворота кромок створок двери при открывании уменьшается минимальное расстояние между линейками шкафов.

Материал:

- Элементы рамы: алюминий
- Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 5 мм

Цвет:

- Элементы рамы: RAL 7035
- Обзорное окно: тонированное

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Для шкафов		Арт. № DK
Ширина мм	Высота мм	
800	2000	7824.490

Указание:

Нельзя использовать в сочетании с поворотной рамой.