

### Несущие шины TS 35/15

согласно EN 60 715 для TS, ES

Монтаж на вертикальном профиле TS с помощью

- фиксирующей гайки M8, TS 8800.808, см. страницу 659
- монтажного блока, см. страницу 651 или
- адаптерной шины, см. страницу 651.

| Для ширины/<br>глубины шкафа<br>мм | Длина<br>несущих шин<br>мм | Кол-во | Арт. №<br>PS |
|------------------------------------|----------------------------|--------|--------------|
| 500                                | 455                        | 6 шт.  | 4933.000     |
| 600                                | 555                        | 6 шт.  | 4934.000     |
| 800                                | 755                        | 6 шт.  | 4935.000     |
| 1200                               | 1155                       | 6 шт.  | 4937.000     |



### Несущие шины TS 35/7,5 и TS 35/15

согласно EN 60 715 для KL, KL-HD, AE

Длина соответствует ширине корпуса.

| Для ширины<br>корпуса<br>мм | Длина<br>несущих<br>шин<br>мм | Испол-<br>нение | Кол-во | Арт. №<br>SZ |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------------|
| 150                         | 137                           | TS 35/7,5       | 10 шт. | 2314.000     |
| 200                         | 187                           |                 | 10 шт. | 2315.000     |
| 300                         | 287                           |                 | 10 шт. | 2316.000     |
| 400                         | 387                           |                 | 10 шт. | 2317.000     |
| 500                         | 487                           | TS 35/15        | 10 шт. | 2318.000     |
| 600                         | 587                           |                 | 10 шт. | 2319.000     |



### Несущие шины

согласно EN 60 715

Фиксированная длина 2 м

| Исполнение | Длина | Кол-во | Арт. №<br>SZ |
|------------|-------|--------|--------------|
| TS 35/15   | 2 м   | 6 шт.  | 2313.150     |
| TS 35/7,5  | 2 м   | 6 шт.  | 2313.750     |

### Монтажный зажим

для несущих шин

Для быстрого и надежного крепления:

- кабельных каналов
- монтажных панелей
- профильных шин

на несущей шине TS 35/7,5 и TS 35/15 по EN 60 715.

Монтажный зажим просто устанавливается на монтируемую деталь и после этого фиксируется на несущей шине.

| Кол-во | Арт. № SZ |
|--------|-----------|
| 30 шт. | 2309.000  |



### С-образные профильные шины

для EL

Для плавной регулировки глубины установки крепежных профилей.

**Материал:**

Листовая сталь

**Комплект поставки:**

Вкл. крепежный материал.

| Для глубины средней<br>части<br>мм | Кол-во | Арт. № EL              |
|------------------------------------|--------|------------------------|
| 216                                | 4 шт.  | 2238.000 <sup>1)</sup> |
| 316                                | 4 шт.  | 2239.000               |
| 416                                | 4 шт.  | 2237.000               |

<sup>1)</sup> Срок поставки по запросу.



**Комплектующие:**

Кабельные зажимы,  
см. страницу 719.

