

Внутренний монтаж

Приборные полки для крепления на раму

Приборная полка, жесткий монтаж

для TS

Крепежные элементы навешиваются на раму, закрепляются, устанавливаются приборные полки. Крепление к профилю шкафа TS обеспечивает максимальную площадь полки.

Размеры:

- Высота: 25 мм
- Ширина: ширина шкафа – 44 мм
- Глубина: глубина шкафа – 44 мм

Нагрузочная способность:

75 кг поверхностная нагрузка, статическая

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:


Вкл. крепежный материал.

Для шкафов		Арт. № DK
Ширина мм	Глубина мм	
600	600	7828.660
600	800	7828.680
600	1000	7828.600 ¹⁾
800	600	7828.680
800	800	7828.880
800	1000	7828.800

¹⁾ Срок поставки по запросу.

Указание:

- Использование в комбинации с двустворчатыми дверями невозможно
- Комбинация с телескопическими направляющими невозможна



Приборная полка, жесткий монтаж

для TS, PC-TS, IW

подготовлены для дополнительного комплекта вентилятора

Для непосредственного монтажа на вертикальный профиль шкафа TS. Просто навешивается на 4 предварительно установленных винтах и фиксируется.

Нагрузочная способность:

40 кг поверхностная нагрузка, статическая

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7015

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.


Для шкафов ¹⁾		Рабочая поверхность		Арт. № PC
Ширина мм	Глубина мм	Ширина мм	Глубина мм	
600	600	507	550	8800.900
600	800	507	750	8800.910

¹⁾ Для шкафов без монтажной панели.



Комплектующие:

Дополнительный вентилятор DK 7980.XXX, см. страницу 404.



Полка-поддон

выдвижная

Для шкафов с рамной конструкцией TS серии IW, PC-TS.

Ширина 600 мм и глубина 600 – 800 мм.

Высота поддона: 83 мм

Нагрузочная способность:

40 кг поверхностная нагрузка, статическая

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. 2 телескопические направляющие.

Кол-во	Арт. № IW
1 шт.	6902.700

