

Внутренний монтаж

Приборные полки для крепления на 19" профиль

Приборная полка, жесткий монтаж

на 19" монтажных рамах
для TE, TS

Приборные полки крепятся сбоку на передней и задней 482,6 мм (19") монтажных рамах.

Нагрузочная способность:

30 кг поверхностная нагрузка, статическая

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7035


Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Расстояние между 19" плоскостями мм	Арт. № DK
511	22	413	495	7000.620

Указание:

Комбинация с телескопическими направляющими невозможна.



Приборная полка для тяжелого оборудования

для сетевых шкафов TS
с профильными шинами с загибом

Для жесткого монтажа между двумя 482,6 мм (19") крепежными плоскостями. Приборная полка подвешивается непосредственно на профильные шины с загибом.

Оцинкованное исполнение:

Нагрузочная способность:

75 кг поверхностная нагрузка, статическая

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Окрашенное исполнение:

Нагрузочная способность:

100 кг поверхностная нагрузка, статическая

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Оцинкованное исполнение:

Размеры			Расстояние между плоскостями (X) мм	Арт. № DK
Ширина мм	Высота мм	Глубина мм		
452,5	20	478	498	7828.950
452,5	20	578	598	7828.960
452,5	20	678	698	7828.970

Окрашенное исполнение:

Размеры			Расстояние между плоскостями (X) мм	Арт. № DK
Ширина мм	Высота мм	Глубина мм		
453	44	470	498	7145.535

Указание:

Комбинация с телескопическими направляющими невозможна.



**В качестве альтернативы
можно использовать:**

Приборные полки для тяжелого оборудования для 19" монтажа, см. страницу 672, комбинируемые с телескопическими направляющими, см. страницу 677.

