

Внутренний монтаж

Приборные полки для крепления на 19" профиль



Приборная полка для тяжелого оборудования

для сетевых шкафов TS

с L-образными профильными шинами

Для жесткого монтажа между двумя

482,6 мм (19") крепежными плоскостями.

Приборная полка подвешивается непосредственно на профильные шины с загибом.

Нагрузочная способность:

75 кг поверхностная нагрузка, статическая

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Размеры			Расстояние между плоскостями (X) мм	Арт. № DK
Ширина мм	Высота мм	Глубина мм		
507,5	20	480	498	7828.951
507,5	20	580	598	7828.961
507,5	20	680	698	7828.971


Указание:

Комбинация с телескопическими направляющими невозможна.



В качестве альтернативы можно использовать:

Приборные полки для тяжелого оборудования для 19" монтажа, см. страницу 672, комбинируемые с телескопическими направляющими, см. страницу 677.



Приборная полка для тяжелого оборудования

482,6 мм (19")

для TE, TS

• L-образные профильные шины

• Монтажные рамы 19"

Нагрузочная способность:

100 кг поверхностная нагрузка, статическая

Материал:

Листовая сталь

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.



Цвет: RAL 7035

Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Арт. №
409	45	500	7063.895
409	45	700	7063.897

Цвет: RAL 9005

Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Арт. №
409	45	500	7063.835 ¹⁾
409	45	700	7063.837

¹⁾ Срок поставки по запросу.



Дополнительно необходимо:

Монтажный комплект, с изменяемой глубиной DK 7063.890, см. страницу 676.



Комплектующие:

- Телескопические направляющие (100 кг) для 482,6 мм (19") приборных полок, см. страницу 677.
- Ручки для приборных полок, см. страницу 678.