

Внутренний монтаж

Монтажные комплекты для приборных полок



Системные шасси TS 17 x 73 мм

в качестве монтажного комплекта для приборной полки

Просто навешиваются и закрепляются. Упаковка распределительных шкафов достаточна для 2 приборных полок.

Нагрузочная способность:

100 кг поверхностная нагрузка, статическая

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Монтаж по глубине шкафа мм	Кол-во	Арт. № TS
500	4 шт.	8612.050
600	4 шт.	8612.060
800	4 шт.	8612.080
1000	4 шт.	8612.000
1200	4 шт.	8612.020

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.



Монтажный комплект, с изменяемой глубиной

для дюймовых приборных полок

В сочетании с

- L-образными профильными шинами или
- монтажными рамами 19"

Размер гибко подстраивается по расстоянию между 482,6 мм (19") плоскостями.

Предназначен для всех 482,6 мм (19") приборных полок шириной 409 мм.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

1 комплект =

2 монтажные шины, вкл. крепежный материал.

Длина мм	Нагрузочная способность	ЕВ	Арт. № DK
390 – 590	50 кг	1	7063.858
490 – 710	100 кг	1,5	7063.892¹⁾
590 – 790	50 кг	1	7063.860
706,5 – 1006,5	100 кг	1,5	7063.890

¹⁾ Максимальная глубина приборной полки = 500 мм



Комплектующие:

Телескопические направляющие, см. страницу 677.



Адаптер для L-образных профильных шин

для сетевых шкафов TS

Для монтажа приборных полок и направляющих на L-образных профильных шинах.

Материал:

Листовая сталь

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Кол-во	Арт. № DK
4 шт.	7827.300



Монтажный комплект для приборных полок и поддонов, 19"-монтаж в TS

Для монтажа между передними и задними 482,6 мм (19") адаптерными профилями или адаптерными элементами в шкафах шириной 600 мм.

Материал:

Листовая сталь, оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Для глубины шкафа мм	Кол-во	Арт. № TS
600	1 компл.	8800.560
800	1 компл.	8800.580

Максимальная глубина приборных полок = глубине шкафа – 100 мм.



Дополнительно необходимо:

- Адаптерные профили, 482,6 мм (19"), см. страницу 741.
- Адаптерные элементы, 482,6 мм (19"), см. страницу 742.

