

Внутренний монтаж

Светильники

Комплектующие для подключения

Для быстрого и простого подключения светильников можно использовать следующие компоненты:



Комплектующие:

Кабельные хомуты для быстрого монтажа, см. страницу 720.



Кабель подключения для	UL	Длина мм	Кол-во	Арт. № SZ	
				Оранжевый	Серый
1 Электроснабжение (с розеткой, без вилки)		3000	5 шт.	4315.100	–
1 Электроснабжение (с розеткой и разгрузкой от натяжения, без штекера)	■	3000	1 шт.	–	4315.150
2 Сквозной монтаж (с розеткой и штекером)	■	600	1 шт.	–	4315.450
2 Последовательное подключение/электроснабжение через элемент подключения SZ 2507.500 (с розеткой и вилкой)		600	5 шт.	4315.400	–
		1000		4315.200	–
		4000	1 шт.	4315.600	–

Концевой выключатель двери с комплектующими	UL	Длина мм	Технические характеристики	Кол-во	Арт. № SZ		
					Оранжевый	Желтый	Серый
3 с кабелем подключения (не требуется для универсальных светильников и стандартных/комфортных светильников со встроенным концевым выключателем двери) без кабеля		600	240 В AC, 6 А 125 В DC, 8 А 24 В AC, 6 А 24 В DC, 6 А	1 шт.	4315.520	–	–
		1000		1 шт.	4315.320	–	–
	■	600		1 шт.	–	–	4315.550
	■	1000		1 шт.	–	–	4315.350
4 с кабелем подключения (для компактного светильника)	■	600		1 шт.	4127.010		
	■	600		1 шт.	–	4315.710	–
				1 шт.	–	–	4315.720

Дополнительно необходимо

Монтажный комплект для установки в ТЕ	Арт. № FR
	7952.100

Концевой выключатель двери с перекидным выключателем	UL	Технические характеристики	Кол-во	Арт. № SZ
5 Без кабеля подключения, для шкафов TS со встроенной поворотной рамой, большой. Приведение в действие перекидного выключателя выполняется через трубчатую раму двери стальной двери, а для обзорных дверей – адаптером из комплекта поставки.	■	240 В AC, 6 А 125 В DC, 8 А 24 В AC, 6 А 24 В DC, 6 А	1 шт.	4127.210

Элемент подключения с линейным защитным автоматом 10 А	Кол-во	Арт. № SZ
6 Сокращение стоимости монтажа: Системные светильники и лампы на рабочих местах быстро и надежно получают электроснабжение с использованием кабелей подключения. При самостоятельной прокладке кабелей следует использовать штекер SZ 2507.200. Элемент подключения устанавливается на несущую шину.	1 шт.	2507.500

Для самостоятельной сборки	Кол-во	Арт. № SZ
Розетки для последовательного подключения питания	5 шт.	2507.100
Штекер для последовательного подключения питания	5 шт.	2507.200
Т-образный распределитель с 2 розетками и 1 штекером	5 шт.	2507.300
Штекер для кабеля концевой выключатель двери	5 шт.	2507.400

- 1 Кабель подключения питания
- 2 Кабель подключения для последовательного подключения/электроснабжения
- 3 Концевой выключатель двери с кабелем подключения

