

### Светильник, 48 В DC

#### с кабелем подключения

Прочный светильник. Закрепляется вертикально или горизонтально на профиле рамы с помощью зажимов или используется в виде прямого источника света при проведении обслуживания, подвешивается на поворотном пластиковом крючке.

Ударопрочный корпус светильника из полиметилметакрилата, класс защиты II.

#### Степень защиты:

IP 64

#### Комплект поставки:

- 2 пружинных держателя
- Крепежный материал

| Кол-во | Арт. № CS |
|--------|-----------|
| 1 шт.  | 9765.150  |

#### Технические характеристики:

- Мощность лампы: 11 Вт
- Светоотдача: 900 люмен
- Люминесцентная трубка: TC-SEL 11 Вт, 4-штифта
- Температура окружающей среды: от -20°C до +40°C
- Напряжение: 48 В DC  $\pm$  10 %
- Кабель питания 3000 мм, H05RN – 2 x 1 мм, без штекера, с наконечниками жил
- Длина: всего 450 мм  
защитная трубка 320 мм
- Длина светящейся части 195 мм
- Диаметр: всего 62 мм  
защитная трубка 38 мм



### Светильник 1 EB

Готовый к подключению светильник для монтажа в 482,6 мм (19") плоскости. Крепление с продольным пазом дополнительно позволяет выполнить крепление на 25 мм системной перфорации.

#### Технические характеристики:

- Люминесцентная трубка 8 Вт, 230 В, 50 Гц
- Сетевой выключатель
- 2,5 кабель подключения
- Штекер под евророзетку

#### Материал:

- Алюминий, анодированный
- Пластик

| Кол-во | Арт. № DK |
|--------|-----------|
| 1 шт.  | 7109.200  |

