

ЭМС-панели основания

Для экранированного кабеля с диаметром макс. 20 мм.

Комбинированный уплотнитель ЭМС/IP обеспечивает низкоомный контакт между экраном кабеля и панелью основания.

Для всех шкафов глубиной 400, 500, 600 и 800 мм, в сочетании со стандартными панелями основания.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

- 1 панель основания с Т-образными зубцами,
- 1 сдвижная панель основания,
- 2 уплотнения IP/ЭМС.

Ширина мм	Кол-во	Арт. № TS
600	1 компл.	8800.660
800	1 компл.	8800.680
1000	1 компл.	8800.600 ¹⁾
1200	1 компл.	8800.620 ¹⁾

¹⁾ Только для одной половины шкафа



ЭМС-кабельные вводы

Можно прервать изоляцию кабеля как в месте контакта, так и полностью удалить ее внутри шкафа.

Экранирование кабеля в шкафу не будет повреждено.

Контргайка сама врезаются в окраску, образуя электропроводящее соединение.

Степень защиты:

IP 68 согласно EN 60 529

IP 69K согласно DIN 40 050/-9



В качестве альтернативы можно использовать:

Кабельный ввод Hygienic Design, см. страницу 711.

Кабельные гермовводы, метрические

Размер	Диаметр кабеля мм	Минимальный ¹⁾ диаметр экрана мм	Кол-во	Арт. № SZ
M16	4,5 – 10	3	5 шт.	2843.160
M20	6 – 12	5	5 шт.	2843.200
M25	11 – 17	8	5 шт.	2843.250
M32	15 – 21	10	1 шт.	2843.320
M40	19 – 28	15	1 шт.	2843.400
M50	27 – 38	19	1 шт.	2843.500
M63	34 – 44	30	1 шт.	2843.630

¹⁾ Минимальный диаметр экрана = диаметр кабеля минус оболочка кабеля.



Кабельные вводы, PG

Размеры PG	Диаметр кабеля мм	Минимальный ¹⁾ диаметр экрана мм	Кол-во	Арт. № SZ
9	4 – 8	3	5 шт.	2411.090
11	5 – 10	4	5 шт.	2411.110
13,5	6 – 12	5	5 шт.	2411.140
16	10 – 14	8	5 шт.	2411.160
21	13 – 18	10	1 шт.	2411.210
29	18 – 25	15	1 шт.	2411.290

¹⁾ Минимальный диаметр экрана = диаметр кабеля минус оболочка кабеля.

ЭМС-экранирующая шина

Из хромированного ленточной стали, сечение экранированного кабеля 75 мм².

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Длина шин мм	Подключения	Кол-во	Арт. № SZ
375	10	1 шт.	2413.375
550	16	1 шт.	2413.550

