

Электропитание

Блоки розеток



Блоки розеток

с разъемами C13/19

Блоки розеток с кабелем подключения 2 м H05VV-F3G6 1,5 (PVC) с наконечниками жил.

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.

Исполнение	Количество розеток:	Крепление			Длина мм	Крепежный размер мм ¹⁾	Арт. № DK
		Рама	Настенный шкаф, поперек	482,6 мм (19") плоскость			
Разъем C13 ³⁾	15	■	—	—	592,6	562,5	7240.130
Разъем C13 ³⁾ с 2 ²⁾ входами питания	9 + 9	■	—	—	764,6	734,5	7240.150
Разъем C19 ⁴⁾	6	■	■	■	482,6	452,5	7240.160
Разъем C19 ⁴⁾ с автоматом защиты от перенапряжения	4	■	■	■	482,6	452,5	7240.170
Разъем C19 ⁴⁾ с 2 ²⁾ входами питания	3 + 3	■	■	■	478,6	448,5	7240.190


Все блоки розеток могут быть поставлены с питанием Wieland GST.

¹⁾ Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан размер между серединами отверстий в крепежных уголках.

²⁾ Для питания плотно размещенного оборудования, например в IT-среде, блоки розеток имеют 2 независимых входа питания. Таким образом, возможно обеспечить питание 2 x 16 A/250 В одним розеточным блоком.

³⁾ С розеткой согласно нормативу F EN 60 320-2-2

⁴⁾ С розеткой согласно нормативу J EN 60 320-2-2



Панели подключения 230 Вольт

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение 230 В AC
- макс. нагрузка CH 10 A, GB 13 A.

Материал:

- Пластик, без галогенов
- Кабель подключения, длина 2 м, без штекера H05VV-F3G1 (CH) H05VV-F3G1,5 (GB)
- использование без ограничений, в том числе и коленчатых штекеров, благодаря расположению контактов на одной прямой.

Количество розеток	Длина мм	Исполнение	Арт. № DK
6	470 ¹⁾	GB	7404.000
12	793		7408.510
18	1153		7412.510 ²⁾
6	470 ¹⁾	CH	7604.000 ²⁾
12	793		7608.510 ²⁾

¹⁾ Панели подключения можно устанавливать горизонтально в настенный шкаф DK на базе EL/AE.

²⁾ Срок поставки по запросу.



Блок розеток TE

Блок розеток на 8 гнезд с евророзетками/ исполнение D. Блок изготовлен из пластика и может монтироваться вертикально на раме TE или на задних 482,6 мм (19") профилях. На 482,6 мм (19") профилях необходимо больше пространства, чем 2 EB. Розетки расположены под углом 45°, что обеспечивает возможность использования коленчатых штекеров. Блок розеток поставляется с кабелем подключения 2 м. Кабель подключения уложен в клеммном отсеке, расположенном в блоке розеток. Клеммный отсек имеет отдельную крышку. Кроме того, блок розеток имеет внешние контакты для отдельного заземления.

Блок розеток TE	Арт. № DK
8 розеток, евророзетка	7000.630

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение: 230 Вольт AC
- Номинальный ток: Макс. 16 А
- Кабель подключения: длина 2 м, H05VV-F3G 1,5 мм², без штекера, с наконечниками жил