

Блок розеток, 19" с предохранителем

с оптимальной фиксацией кабеля на выходах

Блок розеток вмонтирован в алюминиевый канал шириной 19" и высотой 1 ЕВ, может быть установлен во все стандартные 19" монтажные рамы.

Особое внимание уделено практичному и универсальному креплению. Универсальные крепежные уголки позволяют производить монтаж в разнообразных вариантах. Блок розеток длиной 439 мм и может быть установлен как на 482,6 мм (19") профильные шины, так и на системных шасси и раме корпуса.

Дополнительно интегрирована опция фиксации кабеля на выходе к потребителям. Таким образом кабели, защищенные от случайного отсоединения. Повышается безопасность и степень готовности Вашей системы.

Исполнение	Арт. № DK
12 x C13	7240.600

Технические характеристики:

- Плавкий предохранитель 10 А/инерционный
- Тип кабеля: H05VV
- Напряжение сети: 250 В
- Номинальный ток: 10/10 А
- Кабель подключения: 1,5 м

Комплект поставки:

- Блок розеток
- Два крепежных уголка,
- Крепежный материал



Комплектующие:

Фиксатор кабеля PSM, см. страницу 386.



Блоки розеток

с амперметром

Блок розеток с амперметром измеряет ток подключенных потребителей. Два вида разъемов «евророзетка» (с защитным контактом) и «С13» (для малоомощного оборудования) являются наиболее распространенными типами. Блок розеток 482,6 мм (19") монтируется как на 19" профильные шины, так и на 19" монтажную раму, раму корпуса или в задней части настенного шкафа. Крепежный уголок устанавливается в четырех различных положениях и обеспечивает разнообразные возможности монтажа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с шагом в 25 мм, без использования дополнительных крепежных деталей.

Материал:

- Алюминиевый профиль: анодированный
- Корпус розеток: поликарбонат

Комплект поставки:

- Блок розеток
- Два монтажных уголка
- Крепежный материал
- 1,5 м кабель подключения с открытым концом

Технические характеристики:

- Напряжение сети: 250 В
- Номинальный ток: 10/16 А, C13/евророзетка
- Кабель подключения: 1,5 м

Исполнение	Количество розеток	Крепление			Длина мм	Крепежный размер мм ¹⁾	Арт. № DK
		Рама	Настенный шкаф, поперек	482,6 мм (19") плоскость			
Евророзетка	6	■	■	■	482,6	464,1	7240.300
Разъем C13	8	■	■	■	482,6	464,1	7240.305

¹⁾ Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан размер между серединами отверстий в крепежных уголках.

