

Прокладка кабеля



Угол для кабеля

Для монтажа в командной панели с монтажным вырезом CP-L и CP-XL.

Крепление кабеля по выбору с помощью:

- кабельных зажимов или
- кабельных хомутов SZ 2597.000
- обычных кабельных хомутов.

Высота уголка = 25 мм при установленной С-образной профильной шине 40 мм.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. С-образные профильные шины и крепежные винты.

Кол-во	Арт. № CP
1 компл.	6052.000



Комплектующие:

- Кабельные зажимы, см. страницу 719.
- Кабельные хомуты, см. страницу 720.

Кабельные шины

см. страницу 722.

Комбинированные шины для QuickBox

Для крепления и прокладки кабеля. Кабели и провода фиксируются на Т-образных зубцах при помощи кабельных хомутов. Дополнительно С-образный профиль комбинированной шины служит для фиксации кабельных зажимов. Для создания контактного соединения необходимо удалить анодированное покрытие шины.

Материал:

Алюминий

Поверхность:

Анодированная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Для глубины корпуса мм	Длина мм	Кол-во	Арт. № QB
300/400	200	6 шт.	7502.302
500/600	400	6 шт.	7502.304

Для ширины корпуса мм	Длина мм	Кол-во	Арт. № QB
600	400	6 шт.	7502.304



Комплектующие:

- Кабельные зажимы, см. страницу 719.
- Кабельные хомуты, см. страницу 720.