

Прокладка кабеля

Направляющая скоба ВОЛС

В пазы корпуса вставляются оптоволоконные кабели. Резиновая лента удерживает различные оптоволоконные кабели до Ø 4,5 мм. Обеспечиваются разгрузка от натяжения и радиус изгиба.

Длина: 120 мм.

Материал:

2 К-пластик

Цвет:

- Снаружи: RAL 7035
- Внутренний корпус: черный

Комплект поставки:

- Вкл. 2 резиновые ленты
- Комплект для соединения
- Крепежные комплектующие

Крепление:

Прилагаемые крепежные уголки имеют универсальное применение, оптоволоконные кабели можно прокладывать по патч-панелям во всех направлениях.

- 1 Сбоку непосредственно на патч-панель
- 2 Перед патч-панелью
- 3 Сбоку рядом с патч-панелью
- 4 За патч-панелью

Кол-во	Арт. № DK
2 шт.	7116.500



В качестве альтернативы можно использовать:

Распределительная панель ВОЛС, 1 ЕВ, см. страницу 731.



Скоба для фиксации кабеля для патч-панели

Для разгрузки от натяжения входящих и выходящих кабелей передачи данных. Может комплектоваться прижимными клеммами для крепления и контактирования с экраном кабеля. Крепление к патч-панели выполняется крепежными болтами самой панели.

Материал:

Листовая сталь 2 мм, оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Исполнение	Кол-во	Арт. № DK
Без контактирования с экраном кабеля	1 шт.	7610.000
С зажимами для контактирования с экраном кабеля	1 шт.	7611.000



Опора для кабельной трассы для TS

Система опор, регулируемая по глубине, крепится на все шкафы TS глубиной 800 – 1200 мм, в которых крепление потолочной панели расположено с наружной стороны.

Интегрированная системная перфорация для винтов или закладных гаек обеспечивает крепление кабельных трасс различных производителей.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Порошковое покрытие

Цвет:

RAL 7035

Кол-во	Арт. № DK
2 шт.	7831.472



Комплектующие:

- Саморезы со шлицем «звездочка» 5,5 x 13 мм, SZ 2486.500, см. страницу 666.
- Закладные гайки M6, TS 8800.340, см. страницу 665.

