

19" монтажное оборудование

Поворотные рамы

Компактная поворотная рама

для АЕ

Для установки электронных крейтов, 482,6 мм (19") по всей высоте.

Техническое описание:

Прочная на изгиб рама, сварная из трубы прямоугольного сечения и трижды окантованного несущего профиля.

Материал:

Листовая сталь

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. замок под ключ с двойной бородкой и монтажные комплектующие.

Ширина мм	600	600	600/760
Высота мм	380	600	760
ЕВ	6	11	14
Кол-во	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Арт. № SR	2026.200	2027.200	2034.200




Комплектующие:

Замочные вкладыши 41 мм, исполнение С, см. страницу 609.

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.



Выдвижная рама, 482,6 мм (19")

для TS

Для создания выдвижной 482,6 мм (19") монтажной плоскости. Для шкафов TS шириной 600 и 800 мм и начиная с глубины 800 мм.

- Общая глубина: 525 мм
- Выдвижение: 500 мм
- Выступ: 300 мм

Нагрузочная способность:

50 кг

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. телескопические направляющие и крепежный материал.

ЕВ	Кол-во	Арт. № DK
12	1 шт.	7124.035

Указание:

Для поддержки тяжелого оборудования, направляющие шины DK 7963.310 (см. страницу 750) могут быть установлены непосредственно в выдвижную раму.



Монтажные комплекты

для выдвижной рамы

	Глубина шкафа мм	Кол-во	Для ширины шкафа	
			600 мм	800 мм
			Арт. № TS	
1 Системные шасси TS	800	4 шт.	8612.080	–
	1000	4 шт.	8612.000	–
2 Направляющие по глубине	800	4 шт.	–	7827.800
	1000	4 шт.	–	7827.000

