


19" монтажное оборудование

Монтажные комплекты для профильных шин



Монтажный угол TS

для профильных шин в TS, 482,6 мм (19")

Установка в шкафы шириной 800 мм

Монтажные углы крепятся по ширине шкафа на раму корпуса.

Профильная шина закрепляется на углах сверху и снизу. Углы обеспечивают оптимальное свободное боковое пространство для прокладки кабеля. При частичной комплектации шкафа, можно закрепить монтажные уголки на системных шасси TS 17 x 73 мм, на внешнем монтажном уровне рамы шкафа. Продольные крепежные отверстия позволяют осуществлять монтаж с изменяемой глубиной. По выбору могут быть установлены профильные шины с загибом или L-образные.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Положение монтажа	Кол-во	Арт. № DK
в середине	2 шт.	7827.480
сбоку	2 шт.	7827.490



Комплекующие:

Для частичной комплектации,

- Системные шасси TS 17 x 73 мм, см. страницу 647 – 648.
- Профильные шины, с загибом или L-образные, см. страницу 739.

Монтажный комплект TS, с регулировкой ширины

дюймовый/метрический для TS

Универсальные направляющие по глубине и ширине, на которые могут быть установлены как L-образные, так и профильные шины с загибом.

Монтажный комплект для всех размеров по ширине

- дюймовые монтажные размеры 19"/21"/23"/24"
- метрические монтажные размеры 18/20 SU

Нагрузочная способность:

200 кг статической нагрузки на плоскость

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Для глубины шкафа мм	Кол-во	Арт. № DK
800	1 компл.	7827.550
1000	1 компл.	7827.560
1200	1 компл.	7827.570

1 комплект = 4 направляющих



Комплекующие:

Профильные шины, 482,6 мм (19"), см. страницу 739.

Направляющие по глубине в качестве монтажного комплекта

для профильных шин, дюймовых, 482,6 мм (19")

Установка в шкафы шириной 800 мм

В монтажный комплект входят 4 направляющих по глубине, для крепления профильных шин. Одного комплекта достаточно для создания одной или двух дюймовых крепежных плоскостей. Для тяжелого оборудования рекомендуется установить дополнительные направляющие посередине. Отверстие в передней части облегчает прокладку кабеля при полной комплектации.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Для шкафов		Кол-во	Арт. № DK
Ширина мм	Глубина мм		
800	600	4 шт.	7827.600
800	800	4 шт.	7827.800
800	1000	4 шт.	7827.000

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.



В качестве альтернативы можно использовать:

Монтажный угол TS для профильных шин, см. страницу 746.