

19" монтажное оборудование

Дюймовый монтаж

Воздуховодные панели

для TS

Целенаправленная подача воздуха к компонентам. Предотвращение скречивания потоков холодного и теплого воздуха. Повышение эффективности расхода энергии при одинаковой мощности охлаждения. Монтаж осуществляется по периметру 19" конструкции, между 19" монтажной рамой и модульным LCP, LCP Rack, боковой стенкой или разделительной перегородкой. Воздуховодные панели с регулируемой шириной подбираются в соответствии с требованиями. Вариант для шкафов шириной 800 мм оснащен дополнительными вертикальными 19" крепежными отверстиями в 3 x 1 ЕВ, используемыми для установки дополнительных компонентов. Распределенные по высоте вертикальные кабельные организаторы со ступенчатыми кабельными вводами позволяют защищено проводить кабели между передним и задним отсеками. При поставке эти отверстия закрыты глухими панелями на 1 ЕВ с защелкивающимся креплением.

Для шкафов		Кол-во	Арт. № DK
Ширина мм	Высота мм		
600	2000	2 шт.	7151.206
800	2000	2 шт.	7151.208

Материал:

- Воздуховодные панели: листовая сталь, окрашенная
- Гермовводы: пластик согласно UL 94-V0
- Глухая панель: пластик согласно UL 94-V0

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

- 2 боковые воздуховодные панели, с переменной шириной
- 1 воздуховодная панель сверху, горизонтальная
- При ширине 800 мм с глухой панелью и ступенчатыми кабельными вводами

Указание:

Монтаж на внутренний и внешний монтажные уровни по глубине шкафа невозможен.



Декоративная панель на шарнирах

для сетевых шкафов TS шириной 800 мм

Для закрытия бокового пространства для прокладки кабеля. Панель монтируется спереди к вертикальной раме шкафа. Выгнутая форма скрывает даже большие объемы кабеля и позволяет использовать ее совместно с ранжирующими органайзерами DK 7220.600, см. страницу 724. Декоративная панель оснащена шарнирами и позволяет получить доступ к кабелям простым открыванием. Фиксаторы удерживают панель как в открытом, так и в закрытом состоянии. При смещенной 482,6 мм (19") монтажной плоскости можно сместить и панель по глубине шкафа, путем установки на системные шасси TS на внутреннем монтажном уровне. Для монтажа 19" монтажной плоскости в крайнем переднем положении, исполнение с прямой перегородкой.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Окрашенная

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Панель выгнутая

Для монтажной высоты ЕВ	Кол-во	Арт. № TS
38	2 шт.	7827.532 ¹⁾
42	2 шт.	7827.534
47	2 шт.	7827.536

¹⁾ Срок поставки по запросу.

Панель прямая

Для монтажной высоты ЕВ	Кол-во	Арт. № TS
42	2 шт.	7827.520 ¹⁾

¹⁾ Срок поставки по запросу.



Комплектующие:

- Системные шасси TS 17 x 73 мм для внутреннего уровня, см. со страницы 647.
- Монтажные шасси PS 23 x 73 мм, см. страницу 652.

Указание:

Установка направляющих по глубине, например DK 7827.600/.800, невозможна.

