

19" монтажное оборудование

Патч-панели

Глухая панель, 482,6 мм (19")

Для закрытия неиспользованных единиц высоты или комплектации оборудованием.

Материал:

Листовая сталь

Цвет: RAL 7035

ЕВ	Монтажная высота мм	Кол-во	Арт. № DK
1	44	2 шт.	7151.035
1,5	66	2 шт.	7157.035
2	88	2 шт.	7152.035
3	132,5	2 шт.	7153.035
6	266	2 шт.	7156.035

Цвет: RAL 9005

ЕВ	Монтажная высота мм	Кол-во	Арт. № DK
1	44	2 шт.	7151.005
2	88	2 шт.	7152.005
3	132,5	2 шт.	7153.005 ¹⁾
6	266	2 шт.	7156.005 ¹⁾

¹⁾ Срок поставки по запросу.



Глухая панель, 1 ЕВ

Монтаж без использования инструментов, 482,6 мм (19")

Глухая панель используется для закрытия свободного пространства в 482,6 мм (19") монтажной плоскости. Благодаря креплению без использования инструмента ее можно удобно установить в любое место, а при необходимости демонтировать. При установке глухих панелей можно реализовать целенаправленный воздушный поток в частично оборудованных стойках.

Материал:

Пластик, ABS

Негорючесть:

Негорючесть согласно стандарту UL 94-V0.

Комплект поставки:

10 глухих панелей со встроенным креплением.

Цвет	Кол-во	Арт. № DK
RAL 7035	10 шт.	7151.110
RAL 9005	10 шт.	7151.105



Маркировочная полоска

для патч-панелей

Для индивидуальной маркировки различных разъемов, самоклеющаяся.

Длина: 210 мм, высота: 10 мм.

Кол-во	Арт. № DK
32 шт.	7167.000

