

KVM-переключатели

SSC Duo 16

Ультеракомпактный KVM-переключатель, который предусматривает как локальный, так и IP-доступ. Оба пользователя могут параллельно/одновременно получить доступ к подключенным серверам.

До 16 серверов могут быть подключены через кабель Cat и соединительный адаптер SSC Connect (поставляется в исполнении PS/2 и USB).

Эмуляция клавиатуры и мыши с процессорным управлением на каждый канал обеспечивает безошибочную загрузку и надежное переключение между подключенными компьютерами.

С помощью встроенной IP-консоли обеспечивается доступ к серверам, независимо от месторасположения, вплоть до BIOS-уровня.

Доступ осуществляется как через встроенный Web-сервер (при помощи Java-клиента), так и через бесплатную клиентскую программу для ОС Windows и избранных дистрибутивов Linux. Переключатель оснащен системой управления правами до макс. 16 пользовательских профилей.

Материал:

Листовая сталь, порошковое покрытие

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 40



Дополнительно необходимо:

Для каждого подключенного компьютера требуется один конвертер SSC Connect DK 7552.201 (PS/2) или DK 7552.202 (USB), см. страницу 785.

Указание:

Обновления ПО см. по адресу www.rittal.com

SSC Duo 16	
Арт. № DK	
7552.510	
Исполнение	
Количество подключаемых компьютеров	16
Количество пользователей (локальных, IP) одновременно	2
Количество управляющих пользователей (с присвоением прав)	16
Встроенное управление пользователями/правами (также через службы реестра)	■
Экранное меню с управлением мышью (англ.)	■
Отображение экранного меню на экране компьютера (отключаемое)	■
Вывод на экран используемых каналов	■
Горячие клавиши для переключения между компьютерами	■
Тип кабеля к SSC конвертеру и SSC консоли	Cat 5, Cat 6
Максимальная длина кабеля «консоль – компьютер» (в зависимости от качества кабеля)	30 м
Поддержка портов и систем (SSC конвертер)	PS/2, USB
Автоматический учет длины кабеля (возможна ручная регулировка)	■
Индикаторы	
Питание	■
Готовность системы (горит, если процесс загрузки был завершен без ошибок)	■
Статус переключателя (горит, если SSC работает)	■
Подключение к сети (состояние соединения/активность)	■
Макс. видеоразрешение (зависит от длины кабеля)	1920 x 1440 @ 75 Гц
Полоса пропускания	250 МГц
Подключения	
Компьютеры/консоли	RJ 45
Сервис для обновления программного обеспечения	Гнездо 2,5 мм
Сеть	RJ 45
Электропитание при помощи кабеля (IEC320 C14)	■
Электропитание (встроенный блок питания)	90 – 264 В/47 – 63 Гц
Потребляемая мощность (ок.)	20 Вт
Размеры Ш x В x Г ок.	440 мм x 1 EB x 290 мм
Сертификаты	CE
Комплектующие	
SSC Конвертер PS/2	7552.201
SSC Конвертер USB	7552.202
Кабель Cat 5, 2 м	7320.472
Кабель Cat 5, 5 м	7320.475
Кабель Cat 5, 10 м	7320.481
Кабель Cat 5, 15 м	7320.485
Сетевой кабель подключения (евророзетка)	7200.210

