

Клавиатуры, полки и поддоны

Поддон для клавиатуры, 19"

- 19" выдвижной корпус 1 EB, глубина 430 мм
- Предназначен для монтажа 19" клавиатур с сенсорной панелью или трекболом следующих размеров:
макс. высота: 39 мм,
макс. ширина: 417 мм,
макс. глубина: 210 мм
- Спереди закрытый и запирается
- Телескопические направляющие со встроенным фиксатором
- Подготовлен для монтажа коврика для мыши

Материал:

Листовая сталь

Исполнение	Кол-во	Арт. № RP
PS/2	1 шт.	3659.520
USB	1 шт.	3659.680

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

- 19"-корпус без клавиатуры
- кабель подключения
- монтажный уголок для глубины шкафа 800 и 900 мм
- монтажный материал



Коврик для мыши

для поддона для клавиатуры

- Монтаж на выдвижном поддоне для клавиатуры по выбору слева или справа (откидной)
- Может складываться в поддон для клавиатуры после использования
- Может использоваться только в сочетании с 19" клавиатурами с макс. высотой клавиш 39 мм (Арт. № RP 9911.396)

Материал:

Листовая сталь

Монтаж	Кол-во	Арт. № RP
справа/слева	1 шт.	3659.620

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. монтажный материал.



Клавиатура, 19"

с подключениями PS/2

- 19"-клавиатура для установки в 19" поддон в сочетании с сенсорной панелью
- Немецкая раскладка
- Клавиши высотой всего 38,9 мм позволяют установить клавиатуру в поддон для клавиатуры 1 EB
- Штекер PS/2
- 105 клавиш (вкл. клавиши WIN 95)
- Рабочая температура: от 0°C до +50°C

Ш x В x Г мм	Исполнение	Кол-во	Арт. № RP
403 x 36 x 171	немецкая	1 шт.	9911.396

Степень защиты:

IP 20

Комплект поставки:

Вкл. кабель подключения.



ЖК-монитор, 15"

- 19" передняя панель 7 EB
- TFT LCD 15,1"
- Антибликовое защитное стекло
- Яркость: 250 кд/м²
- Экранное меню
- Цвета: 16,7 миллионов
- Блок питания: входное напряжение: 100 – 240 В AC, выход: 12 В DC/3,75 А
- Сенсорный экран
- VGA + SVGA в полный экран
- Макс. разрешение 1024 x 768 пикс.
- Отношение контраста: 300 : 1
- Угол обзора: 160° (гор.+верт.)
- Видеовход 15 конт. D-Sub (аналог RGB)
- Интерфейс монитора RS -232

Кол-во	Арт. № RP
1 шт.	3659.440

Материал:

Передняя панель: алюминий, порошковое покрытие

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

Проверено по EN 60 950, а также по директиве по ЭМС 89/336/EWG.

Указание:

Глубина меняется в зависимости от исполнения дисплея (защитное стекло, сенсорика и т.п.).

