



Сигнальные колонны



Оптические элементы

для сигнальных колонн, модульных
С 360° сигнальным излучением при использо-
вании оптимизированного призматического
оборудования.

Количество возможных ступеней =
5 элементов, с одинаковым напряжением.

Материал:


- Корпус: полиамид
- Светофильтр: прозрачный поликарбонат

Степень защиты:

IP 54, если сверху установлена концевая
крышка или акустический элемент.

! Дополнительно
необходимо:

Лампы накаливания для элемента постоянного
света,
см. страницу 810.



A Уплотнение предустановленно

1 Элемент постоянного света 12 – 240 В AC/DC¹⁾

Арт. № SG				
Красный	Зеленый	Жёлтый	Прозрачный	Синий
2369.000	2369.010	2369.020	2369.030	2369.040

¹⁾ Лампы накаливания не включены в комплект поставки.

2 Элемент постоянного света на светодиодах 24 В AC/DC, 25 мА

Арт. № SG				
Красный	Зеленый	Жёлтый	Прозрачный	Синий
2372.000	2372.010	2372.020	2372.030	2372.040

3 Элемент постоянного света на светодиодах 230 В AC

Арт. № SG				
Красный	Зеленый	Жёлтый	Прозрачный	Синий
2370.150	2370.160	2370.170	2370.180	2370.190

4 Мигающий элемент на светодиодах 24 В AC/DC

Арт. № SG				
Красный	Зеленый	Жёлтый	Прозрачный	Синий
2370.500	2370.510	2370.520	2370.530	2370.540

5 Мигающий элемент на светодиодах 230 В AC

Арт. № SG				
Красный	Зеленый	Жёлтый	Прозрачный	Синий
2370.550	2370.560	2370.570	2370.580	2370.590

6 Лампа-вспышка 24 В DC, 125 мА

Арт. № SG				
Красный	Зеленый	Жёлтый	Прозрачный	Синий
2371.000	2371.010	2371.020	2371.030	2371.040

7 Лампа-вспышка 230 В AC, 15 мА

Арт. № SG				
Красный	Зеленый	Жёлтый	Прозрачный	Синий
2371.050	2371.060	2371.070	2371.080	2371.090

Лампы накаливания

для элемента постоянного света
с цоколем BA 15d.

Лампа накаливания	Кол-во	Арт. № SG
24 В, 5 Вт	3 шт.	2374.060
230 В, 5 Вт	3 шт.	2374.070