

Кросс-плата 6 U



Материал

Эпоксидное стекловолокно
согл. МЭК 60 249 (тип FR4)

Комплект поставки

Кросс-плата, полностью оборудованная

Кросс-платы 6 U для низкопрофильной перемычки

Слоты	Исполнение	Арт. №	
		32 бита	64 бита
2	S	3689.314	3689.321
3	SE	3689.315	3689.322
4	SBME	3689.316	3689.323
5	SBME	3689.317	3689.324
6	SBME	3689.318	3689.325
7	SBE	3689.319	3689.326
8	S	3689.320	3689.327

S = Stand alone

B = Beginning segment

M = Middle segment

E = Ending segment

Количество слоев	8, 10 (при 6 U)
Структура слоев	2 GND Layer
Толщина печатных плат	3,2 мм
Скорость передачи данных	132/264 Мб/32, 64 бит
Подключения питания	6 U: при помощи винтов и токовых шин
Контрольный разъем	+3,3 В, +5 В, +12 В, -12 В
VI/O (6 U)	Устанавливается на +5 В или +3,3 В
Слот CPU	справа, слева по запросу
Стандарты	PCI 2.1 (PCI спец.) PICMG 2.0 (CompactPCI) PICMG 2.1 (hot swap) IEEE 1101.1/10/11
Монтажная высота	6 U
Расстояние между слотами	4 HP
Разъемы	J1, J2 32 или 64 бита J3, J4, J5 для ввода/вывода сзади (только 64 бита)
Диапазон рабочих температур	0° - 70°C
Относительная влажность воздуха	90%, без конденсата
Географическая адресация	64-битовые версии