









Шинные системы (100/185/150 мм)

Защита от прикосновения			Кол-во	Арт. №				Страница	
				1250 A	1600 A	2500 A	3000 A		
			Торцевая крышка для держателя шин	10 шт.	3083.000	–	–	–	253
	Защитный кожух для шин, длина 1 м для E-Cu	30 x 10 мм	10 шт.	3092.000	–	–	–		
		от 40 x 10 до 60 x 10 мм	10 шт.	3085.000	3085.000	–	–		
	Защитный кожух для кантов для шинных систем с зазором между отдельными шинами 10 мм, длина 1 м	для 1 шины на фазу	10 шт.	9676.041	9676.041	–	–	272	
		для 2 шин на фазу	10 шт.	–	–	9676.052	9676.052		
	Боковой защитный кожух для шинных систем, комбинируется с защитным кожухом для кантов, длина 1 м	Для ширины шины							
		60 мм	10 шт.	9676.056	9676.056	9676.056	9676.056		
		80 мм	10 шт.	9676.058	9676.058	9676.058	9676.058		
		100 мм	10 шт.	9676.059	9676.059	9676.059	9676.059		
Оборудование подключения, см. страницу 257 (комплектующие)									
     	A Плоские клеммы для подключения гибких медных шин без сверления отверстий								
	Для шин мм	Клеммы для гибких медных шин мм							257
	30 x 10	34 x 10	3 шт.	3554.000	–	–	–		
	40 x 10	34 x 10	3 шт.	3559.000	–	–	–		
	50 x 10	34 x 10	3 шт.	3560.000	3560.000	–	–		
	50 x 10	54 x 10	3 шт.	3562.000	3562.000	–	–		
	60 x 10	34 x 10	3 шт.	3561.000	3561.000	–	–		
	60 x 10	54 x 10	3 шт.	3563.000	3563.000	–	–		
	80 x 10	65 x 10	3 шт.	–	3460.500	–	–		
	Клеммы для подключения проводов для толщины шины 10 мм								
Подключение круглых проводов ¹⁾ мм ²	Клеммы для гибких медных шин мм							257	
B 1 – 4	–	15 шт.	3555.000	3555.000	3555.000	3555.000			
1 – 4	–	15 шт.	3455.500	3455.500	3455.500	3455.500			
2,5 – 16	8 x 8	15 шт.	3456.500	3456.500	–	–			
C 16 – 50	10,5 x 11	15 шт.	3457.500	3457.500	–	–			
35 – 70	16,5 x 15	15 шт.	3458.500	3458.500	–	–			
70 – 185	22,5 x 20	15 шт.	3459.500	3459.500	–	–			
D Защитные кожухи для подключений проводов и плоских клемм									
Ширина x Глубина мм								257	
50 x 80	4 шт.	3086.000	–	–	–				
100 x 80	4 шт.	3087.000	–	–	–				
100 x 110	4 шт.	3090.000	–	–	–				
200 x 80	4 шт.	3088.000	–	–	–				
200 x 110	4 шт.	3091.000	–	–	–				
E Установочные гайки M12, самоудерживающиеся гайки с рифлением для монтажа планочных силовых разъединителей NH									
Для отверстий в шинах Ø 14,5 мм.	30 шт.	3591.060	3591.060	–	–	–	–	253	
F Пластины подключения для гибких медных шин									
Для подключения гибких медных шин до 2 x 10 x 100 x 1,0 мм к шинной системе с 2 шинами на фазу.	Для гибких медных шин до							273	
	2 x 10 x 32 x 1 мм	1 шт.	–	–	9676.747 ²⁾	9676.747 ²⁾			
	2 x 10 x 63 x 1 мм	1 шт.	–	–	9676.748 ²⁾	9676.748 ²⁾			
	2 x 10 x 100 x 1 мм	1 шт.	–	–	9676.749 ²⁾	9676.749 ²⁾			
G Клеммы прямого подключения									
Для подключения круглых проводов 95 – 300 мм ² (одно- и многопроволочные)	1 шт.	–	–	9676.730 ²⁾	9676.730 ²⁾	–	–	273	

¹⁾ При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил

²⁾ Необходимое винтовое соединение, заказывается дополнительно в зависимости от ширины шин B, см. страницу 273