

Комплектующие для контроля микроклимата

Распределение воды



Выравнивающий клапан

Для установки в воздушно-водяные теплообменники. Особенно при количестве $n > 1$ при циркуляции охлаждающей жидкости. Правильно настроенный клапан обеспечивает всем потребителям одинаковое количество охлаждающей жидкости. Клапан предназначен для гидравлического выравнивания.

Диапазон установок:

– от 3 до 12 л/мин

Материал:

– Латунь

Исполнение	Кол-во	Арт. №
$\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ " для регулирования объема потока	1 шт.	3301.930
$\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " для регулирования объема потока	1 шт.	3301.940



Фиттинг $\frac{3}{8}$ "

С помощью адаптера $\frac{3}{8}$ " с внутренней резьбой воздушно-водяные теплообменники можно подключить к жестким трубопроводам подаваемой и отводимой воды.

Материал:

– Латунь

Для воздуха/водяных теплообменников	Исполнение	Кол-во	Арт. №
3209. ... /3210. ... / 3363. ... /3364. ... / 3373. ... /3374. ... / 3375. ...	$\frac{3}{8}$ " Внутренняя резьба	2 шт.	3201.900



Охлаждающая жидкость для чиллеров

Готовая смесь

Чиллеры предназначены исключительно для охлаждения воды или смеси воды с гликолем, за исключением чиллеров, специально предназначенных для масел и эмульсий.

Эта охлаждающая жидкость, помимо защиты от замерзания, сдерживает рост бактерий и оптимально защищает от коррозии.

Комплект поставки:

- Канистра 10 л
- Канистра 25 л

Охлаждающее вещество	Смесь антифриз-вода	Емкость I	Арт. №
Outdoor	1 : 2	10	3301.950
		25	3301.955
Стандартная	1 : 4	10	3301.960
		25	3301.965