

Прокладка кабеля

Ввод кабеля



Панели для ввода кабеля

для

- Кабельные вводы
- Вводы для кабеля со штекерами вместо секций стандартных секционных панелей основания

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованные

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Для монтажа в шкафы TS, SE и PC

Ширина шкафа мм	Кол-во вырезов в каждой панели	Кол-во	Арт. №
600	5	2 шт.	8800.060
800	8	2 шт.	8800.080
1000	4	4 шт.	8800.100
1200	6	4 шт.	8800.120

Для монтажа в шкафы CM и систему TP TopPult

Ширина шкафа мм	Кол-во вырезов в каждой панели	Кол-во	Арт. №
600	5	1 шт.	5001.226
800	8	1 шт.	5001.227
1000	4	1 шт.	5001.228
1200	6	1 шт.	5001.229
1600	8	1 шт.	5001.237

Для монтажа в универсальный пульт TP

Ширина шкафа мм	Кол-во вырезов в каждой панели	Кол-во ¹⁾	Арт. №
600	5	2 шт.	4320.700
800	8	2 шт.	4321.700
1000	10	2 шт.	4323.700

¹⁾ Вкл. компенсационную панель



Комплектующие:

- Кабельные вводы, см. страницу 651

Три примера из множества возможностей

На графиках показаны три примера TS позиционирования вводных панелей для ввода кабеля вместо секций серийных 3-секционных панелей основания. Это позволяет выполнить позиционирование, соответствующее монтажу. Для симметрии шкафов вводные кабельные панели используются аналогично панелям основания при соответствующих размерах (в т. ч. и глубине) справа и слева.

