

Полка для коврика для мыши, выдвижная

с держателем мыши

Для крепления винтами к откидной полке 2379.600/ 2379.800, см. страницу 708.

Подходит для всех стандартных ковриков для мыши до 250 x 205 мм.

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
1 компл.	2379.900



Поддон

для клавиатур

до макс. 473 x 210 мм.

Для

- ввода кабеля
- полки для коврика для мыши, поворотной 2383.020

Материал:

- Боковые части: листовая сталь
- Спереди и сзади: алюминиевый прессованный профиль

Поверхность:

- Боковые части: структурное покрытие
- Спереди и сзади: анодированная

Цвет:

- Боковые части: RAL 7024

Комплект поставки:

- Вкл. 2 зажимные рукоятки, заглушки, защитную панель, наконечники ввода кабеля и «липучки»

Кол-во	Арт. №
1 компл.	2383.000

! Дополнительно необходимо:

- Для монтажа на поверхностях с помощью крепления плоских деталей, см. страницу 703

+ Комплектующие:

- Полка для коврика для мыши, поворотная, см. страницу 713



Планки полки, поворотные

Для полки для стандартных клавиатур при проведении работ по программированию и сервисных работ.

Монтажное расстояние между подставками мин. 300 мм для легкого поворачивания.

Глубины установки достаточно для клавиатур макс. 210 мм.

Для монтажа под

- панелью Comfort¹⁾
- Optipanel²⁾
- Достаточно большими поверхностями, например:
 - столешницей IW
 - Командные панели с ручками

на

- вертикальных поверхностях (двери/боковые стенки)

Мин. ширина передней панели

¹⁾ 385 мм

²⁾ 405 мм

После использования планки полки надежно вводятся в пазы фиксатора, что экономит место под поверхностью монтажа - место для движения оператора не ограничивается.

Кол-во	Арт. №
1 компл.	6514.200

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованные

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

