




MAGICO

magico [ма'джико] — волшебно.



УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый светильник для одной металлогалогенной лампы мощностью 35, 70 или 150 Вт. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из прозрачного стекла. Оптическая часть выдвигается на угол до 60° от горизонтальной оси и поворачивается на 355° вокруг вертикальной оси.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подсветка витрин, шоу-румов, выставочных и торговых залов.

Magico (70):

H (m)	LX	77.3	Ø (m)
1	1612.9		1.9
2	403.2		3.8
3	179.2		5.7
4	100.8		7.6
5	64.5		9.5

Артикул	Наименование	Цвет*	Тип ПРА	Мощность	Тип лампы	Тип цоколя
41001	Magico (35/70/150) S	серебристый	ЭПРА/ЭмПРА	35/70/150W	МГЛ	G12
41000	Magico (35/70/150) W	белый	ЭПРА/ЭмПРА	35/70/150W	МГЛ	G12

* По желанию заказчика возможна покраска корпуса светильника в любой цвет