




CRESCENDO

crescendo [крэще'ндо] — постепенно увеличивая громкость.



УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.


КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 18 Вт / 26 Вт, под электронный ПРА. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. С турбо решеткой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

Crescendo (2*26):

H (m)	LX	84.6	Ø (m)
1	587.5		1.8
2	146.9		3.7
3	65.3		5.5
4	36.7		7.3
5	23.5		9.1

Артикул	Наименование	Цвет*	Тип ПРА	Мощность	Тип лампы	Тип цоколя
30001	Crescendo (2x18/2*26) S	серебристый	под ЭПРА	2*18/2*26W	КЛЛ	G24 q2/q3
30000	Crescendo (2x18/2*26) W	белый	под ЭПРА	2*18/2*26W	КЛЛ	G24 q2/q3

* По желанию заказчика возможна покраска корпуса светильника в любой цвет