

Электронные пускорегулирующие аппараты для металлогалогеновых ламп (МГЛ)



Мощность, Вт.	Кэф. Мощн. cosφ	Ток, А	Рабочая t°C	Допустимое колебания напряжения	Размеры
35	≥ 95	0.19	-15...50	220-240	97.4*68.6*31

35 Вт			
Osram	Philips	Вт	Цоколь
HCI-T	CDM-T	35	G12
HCI-TC	CDM-TC	35	G8.5
HCI-EP	CDM-R	35	E27
HCI-PAR		35	E27
HCI-R111	CDM-R111	35	GX8.5

Мощность, Вт.	Кэф. Мощн. cosφ	Ток, А	Рабочая t°C	Допустимое колебания напряжения	Размеры
70	≥ 98	0.34	-15...50	220-240	118*76.2*31

70 Вт			
Osram	Philips	Вт	Цоколь
HCI-T	CDM-T	70	G12
HCI-TC	CDM-TC	70	G8.5
HCI-TT	CDO-TT	70	E27
HCI-TS	CDM-TD	70	RX7S
HCI-PAR	CDM-R	70	E27
HCI-R111	CDM-R111	70	GX8.5
NAV-T	SON-T	70	E27

Мощность, Вт.	Кэф. Мощн. cosφ	Ток, А	Рабочая t°C	Допустимое колебания напряжения	Размеры
150	≥ 98	0.68	-15...50	220-240	118*76.2*31

150 Вт			
Osram	Philips	Вт	Цоколь
HCI-T	CDM-T	150	G12
HCI-TT	CDO-TT	150	E40
HCI-TS	CDM-TD	150	R7S-24
HCI-E/P		150	E27
NAV-T	SON-T	150	E40