



Cablefix

Преимущества

- Экономия времени при монтаже
- Высокая плотность размещения
- Разгрузка от натяжения закрывается автоматически при протаскивании кабеля
- Для устранения неисправностей, при ремонтных работах или модернизировании можно отдельные кабели легко отсоединить и заменить благодаря пружинным зажимам

Области применения

- Ввод для подключения кабелей датчик /исполнительный механизм, для Bus - кабелей

Примечание

- Возможен ввод только неконфигурированных кабелей (без штекерных соединителей).

Поставка

- Вкл. заглушки, если не все вводы используются

Технические характеристики



Материал

Фланец: полиамид 6.6
Уплотнение: SBR/NBR 45 (бутадиеновая резина)



Класс защиты
IP 55



Номер артикула	Обозначение/Размер	Количество кабелей x Ø кабеля, мм	Вырез Ш x В	Габариты Д x Ш x В в мм	Штук/ед. упаковки
Фланец для S/A (датчик/исполнительный механизм)					
62130000	1 x S/A	8 x 3,8 - 6,3	46.0 x 46.0	50 x 50 x 10	5
Фланец Bus/Vcc (B/V) + S/A (датчик/исполнительный механизм)					
62130070	1 x B/V	2 x 6,1 - 8,8 + 2 x 7,8 - 10,7	46.0 x 46.0	50 x 50 x 10	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

