

Характеристики

Операционная система	Linux
Языки	Графический интерфейс Русский/Английский/Китайский
Файловая система	Собственный формат
Защита	Вход по паролю
Видеовходы	4 канала независимых: 1.0Vp-p,75Ω
Видеовыходы	1 кан PAL/NTSC вых, 1.0Vp-p,75Ω
Экран	1 или 4 экрана
Стандарт видео	PAL / NTSC
Аудиовходы	4 независимых канала 600Ω
Аудиовыходы	1
Уровень вых. сигнала	1.0—2.2V
Уровень шума	≤-30dB
Тип записи	Видео +Аудио
Компрессия	ADPCM
Видеокодек	H.264
Формат видео	4*CIF (352*288) / 4*HD1(704*288) / 4*D1(704*576)
Видеопоток	CIF: 24K-112KByte/s; HD1 & D1: 24K-192KByte/s
Объем записи в час/канал	CIF: 85M-394MByte / час / канал HD1 & D1: 85M-675MByte / час / канал
Разрешение и скорость записи	1 или 4*CIF (352*288) 25 к/с / 1 или 4*HD1(704*288) 25 к/с / 1 или 4*D1(704*576) 25 к/с
Битрейт звука	4 KByte / сек / канал
Объем записи звука час/кан	14MByte / час / канал
Носитель	1 x HDD (до 2Тб)
Качество изображения	8 градаций по выбору
Тревожный вход	4 независимых
Тревожные выход	1
Детектор движения	встроенный
Назначение USB	Для резервного архивирования
Возможности работы по LAN	Один RJ45 Ethernet Port
RS232	Для соединения с другим оборудованием автомобиля
RS485	Для подключения другого оборудования автомобиля или PTZ камеры
G-Sensor	CAN G-Sensor (встроенный модуль)
Canbus	CAN Canbus (встроенный модуль)
Потребляемая мощность	DC 8-36 В 5% 8 Ватт
Рабочая температура	-20°C ~ +60°C
Часы	Встроенные часы и календарь
Габариты	225x200x57 мм (с кронштейном)
Вес	1,9 кг