



ДОСТУПНЫЕ УГЛЫ ОБЗОРА ВАРИОФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ



2.8 (97°) мм



10.8 (24°) мм



2,8 (97°) мм



10,8 (24°) мм

БЕЗ БЛОКА ИК-ПРОЖЕКТОРОВ



С ДЕКОРАТИВНЫМ КОЗЫРЬКОМ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ



ВИДЕОКАМЕРЫ СЕРИИ «МВК-81» - ИННОВАЦИОННЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

В серии представлены модели:

Цветного изображения: **МВК-8152ц ДВ, МВК-8152ц ДВИ.**

Черно-белого изображения: **МВК-8141 АРВ, МВК-8141 АРВИ.**

НОВИНКА!

Краткая характеристика серии:

Это уличные видеокамеры из прочного поликарбоната с вариофокальными АРД-объективами с внешними регулировками и возможностью использования съемных ИК-прожекторов.

Назначение серии:

Видеокамеры предназначены для применения на улице или в помещениях, в том числе в случаях, когда полностью отсутствует освещение.

Основные особенности серии:

- современный дизайн;
- легкий и прочный корпус из УФ-стабилизированного поликарбоната;
- высокое разрешение и чувствительность;
- настройка резкости и фокуса вариофокальных АРД-объективов без вскрытия видеокамер;
- режим РДО в ч/б камерах исключает потерю резкости при высокой освещенности;
- режим «день/ночь» в цветных видеокамерах повышает чувствительность;
- прямой подогрев оптического окна исключает запотевание;
- светочувствительный элемент ИК-прожекторов обеспечивает их автоматическое включение в условиях низкой освещенности;
- режим «день/ночь» в МВК-8152ц ДВИ управляется по сигнальному проводу от светочувствительного элемента ИК-прожектора
- в комплекте с каждой видеокамерой идет большой козырек для применения на улице и декоративный козырек для применения в помещениях;
- прочный кронштейн обладает ложементом для кабеля и удобным фланцем для крепления на стену;
- защита от переплюсовки;
- в комплект каждой видеокамеры входят: руководство по эксплуатации, универсальный кронштейн, козырьки, крепеж и шестигранный ключ.

Модель	МВК-8141 АРВ (2,8-11 мм)	МВК-8141 АРВИ (2,8-11 мм)	МВК-8152ц ДВ (2,8-11 мм)	МВК-8152ц ДВИ (2,8-11 мм)
Изображение	черно-белое	черно-белое	цветное	цветное
Краткое описание	Уличная видеокамера высокого разрешения и чувствительности с вариофокальным АРД-объективом, с внешними регулировками. Режим РДО и подогрев стекла.	Уличная видеокамера высокого разрешения и чувствительности с вариофокальным АРД-объективом, с внешними регулировками. Режим РДО и подогрев стекла. Встроенный блок ИК-прожекторов (850 нм).	Уличная видеокамера высокого разрешения с вариофокальным АРД-объективом, с внешними регулировками. Режим «день/ночь» и подогрев стекла.	Уличная видеокамера высокого разрешения с вариофокальным АРД-объективом, с внешними регулировками. Режим «день/ночь» и подогрев стекла. Встроенный блок ИК-прожекторов (850 нм).
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Тип ПЗС матрицы	1/3" EXview HAD CCD	1/3" EXview HAD CCD	1/3" Sony Super HAD CCD II	1/3" Sony Super HAD CCD II
Разрешающая способность	580 твл	580 твл	550 твл	550 твл
Чувствительность	0.02 лк / F1.4	0.02 лк / F1.4 (0 лк до 40 м с вкл. ИК)	«день» - 0.12 лк / F1.4 «ночь» - 0.06 лк / F1.4	«день» - 0.12 лк / F1.4 «ночь» - 0.06 лк / F1.4 (0 лк до 30 м с вкл. ИК)
Фокусное расстояние, мм (угол обзора по горизонтали)	2,8-10,8 (97°-24°)	2,8-10,8 (97°-24°)	2,8-10,8 (97°-24°)	2,8-10,8 (97°-24°)
Отношение сигнал/шум	46 дБ	46 дБ	46 дБ	46 дБ
Гамма коррекция	0.45	0.45	0.45	0.45
Выходной сигнал	ПТС 1В/75 Ом (CCIR)	ПТС 1В/75 Ом (CCIR)	ПТС 1В/75 Ом (PAL)	ПТС 1В/75 Ом (PAL)
Питание	DC 10.5-13.5/ 190 мА	DC 10.5-13.5/ 1090 мА	DC 10.5-13.5/ 180 мА	DC 10.5-13.5/ 1080 мА
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Исполнение	герметичное	герметичное	герметичное	герметичное
Уровень защиты	IP67	IP67	IP67	IP67
Диапазон рабочих температур при непрерывной работе	-40°С...+50°С	-40°С...+50°С	-40°С...+50°С	-40°С...+50°С
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Габариты (без козырька и кронштейна)	245 x 85x155 мм	245 x 133x155 мм	245 x 85x155 мм	245 x 133x155 мм
Вес, не более	530 г	930 г	530 г	930 г