

| Наименование                        | MBK-LVA720 Street (2,8-12)                                                             | MBK-LVA720 Street (9-22)                                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                |       |       |
| Описание                            | Уличная цветная день/ночь камера высокого разрешения с варио-объективом. ИК подсветка. | Уличная цветная день/ночь камера высокого разрешения с варио-объективом. ИК подсветка. |
| Матрица                             | 1/3" матрица SONY Exmor 1.3 Mpxl                                                       |                                                                                        |
| Разрешающая способность             | 1280x720p/ 960H                                                                        |                                                                                        |
| Минимальная освещенность на объекте | 0.01 лк/F1.6;<br>0 лк до 40м (ИК вкл.)                                                 |                                                                                        |
| Объектив                            | 2,8-12 мм<br>(97°-24° гор.)                                                            | 9-22 мм<br>(32°-13° гор.)                                                              |

| Наименование                | <b>MBK-LVA720<br/>Street (2,8-12)</b> | <b>MBK-LVA720<br/>Street (9-22)</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Выходной сигнал             | AHD-M/ PAL (1 В/75 Ом)                |                                     |
| Электронный затвор          | 1/50 — 1/100 000 сек                  |                                     |
| Баланс белого               | Авто/ ручной                          |                                     |
| ИК подсветка                | 48 диодов, дальность до 40 м          |                                     |
| Исполнение                  | IP-66                                 |                                     |
| Диапазон рабочих температур | -45°C...+50°C                         |                                     |
| Питание                     | DC 12В±10%/ 500мА                     |                                     |
| Габариты                    | 260x88x130 мм                         |                                     |
| Вес, нетто/ брутто          | 750 г/ 930 г                          |                                     |
| Размеры упаковки            | 300x120x146 мм                        |                                     |