

КОРПУСНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ



Модель	CHR-ITW700 EFD	SR-TWDN700 SD	SR-TWDN650 SD	SR-DN700 AD
Матрица	1/3" Sony 960H CCD (976 x 582 пикс.)	1/3" Super HAD 960H CCD (976 x 582 пикс.)	1/3" Sony SuperHAD II CCD	1/3" Super HAD 960H CCD (976 x 582 пикс.)
Разрешение	700 ТВЛ	700 ТВЛ (цвет) / 750 ТВЛ (ч/б)	650 ТВЛ (цвет) / 700 ТВЛ (ч/б)	700 ТВЛ (цвет) / 750 ТВЛ (ч/б)
Чувствительность	0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б)	0,01 лк / 0,00002 лк (Sens-Up)	0.05 лк (цвет) / 0.0001 лк (Sens-Up)	0,01 лк / 0,00002 лк (Sens-Up)
День / ночь	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр	электронный
Функциональные особенности	- Микропроцессор Sony Effio Pro DSP - Расширенный динамич. диапазон WDR - Система шумоподавления 3D DNR - Компенсация засветки HLC - Видеоаналитика (интеллектуальный детектор движения, распознавание лиц, счетчик прохода, счетчик входа/выхода, контроль сцены)	- Микропроцессор Sony Effio-P DSP - Цифровая система D-WDR / аппаратный WDR - Система шумоподавления 2D/3D DNR - Гибкая система компенсации засветки 15 приватных зон 4 области детектора движения	- Микропроцессор Infinity II DSP - Расширенный динамический диапазон WDR - Система шумоподавления 2D/3D DNR - Компенсация засветки ECLPS - Детектор движения, 8 приватных зон - Стабилизация изображения DIS	- Микропроцессор Sony Effio-S DSP - Цифровая система D-WDR - Система шумоподавления 2D/3D DNR - Гибкая система компенсации засветки 15 приватных зон 4 области детектора движения
Управление	кнопки на корпусе, RS-485	кнопки на корпусе	кнопки на корпусе	кнопки на корпусе
Автодиафрагма	DC/ VIDEO	DC/ VIDEO	DC	DC/ VIDEO
Питание	EFD: 12 В пост./ 24 В перем.	12 В пост./ 24 В перем.	SD: 12 В пост./ 24 В перем.	12 В пост./ 24 В перем.
Раб. температура	от -10°C до +50°C	от -10°C до +50°C	от -10°C до +50°C	от -10°C до +50°C



Модель	SR-WDN650 SA/SD	SR-DDN650 ED	CX-DDN630SD
Матрица	1/3" Sony SuperHAD II CCD	1/3" Sony 960H CCD (976 x 582 пикс.)	1/3" Sony SuperHAD II CCD
Разрешение	700 ТВЛ	650 ТВЛ	630 ТВЛ
Чувствительность	0.05 лк (цвет) / 0.0001 лк (Sens-Up)	0.25 лк	0.15 лк
День / ночь	электронный	электронный	электронный
Функциональные особенности	- Микропроцессор Infinity II DSP - Расширенный динамич. диапазон WDR - Система шумоподавления 2D/3D DNR - Компенсация засветки ECLPS - Детектор движения, 8 приватных зон - Стабилизация изображения DIS	- Микропроцессор Sony Effio-E DSP - Компенсация засветки BLC/HLC - Детектор движения 4 приватные зоны - Система шумоподавления 2D DNR	- Цифровая система WDR - Компенсация засветки BLC - Регулировка усиления - Защита от мерцания
Управление	кнопки на корпусе	кнопки на корпусе	переключатели на корпусе
Автодиафрагма	DC	DC/ VIDEO	DC
Питание	SA: 220 В перем. SD: 12 В пост./ 24 В перем.	ED: 12 В пост./ 24 В перем.	12 В пост.
Раб. температура	от -10°C до +50°C	от -10°C до +50°C	от 0°C до +50°C



IB-115E	IB-150P	ICH-300M/ IB-210M	ICH-310HCB/ IB-208CB	LP-103
Двухсекционный кронштейн для корпусных камер	Профессиональный металлический кронштейн для корпусных камер	Гермокожух для установки корпусных видеокамер на улице	Гермокожух для установки корпусных видеокамер на улице	Устройство грозозащиты
- Длина 115-160 мм - Для установки внутри помещений	- Внутренний канал для кабеля - Длина 150 мм - Для установки внутри помещений	- Внутренний размер 76 x 72 x 300 мм - Рабочая температура до -40°C - Для установки кожуха используется дополнительный кронштейн IB-210M	- Внутренний размер 100 x 75 x 260 мм - Рабочая температура до -40°C - Для установки кожуха используется дополнительный кронштейн IB-208CB	Обеспечивает защиту приёмного и передающего видеоборудования от воздействия грозовых разрядов, высокочастотных импульсных наводок и сильных электромагнитных полей.