



УПРАВЛЯЕМЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ



Модель	ISE-30ZWDN650 FD	ISE-36ZWDN650 FD	ISE-XH30ZWDN650 FD	ISE-XH36ZWDN650 FD
Объектив	x30 zoom (3.4 - 102 мм)	x36 zoom (3.4 - 122.4 мм)	x30 zoom (3.4 - 102 мм)	x36 zoom (3.4 - 122.4 мм)
Матрица	1/4" Sony 960H CCD	1/4" Sony 960H CCD	1/4" Sony 960H CCD	1/4" Sony 960H CCD
Разрешение	650 ТВЛ (цвет) / 700 ТВЛ (ч/б)	650 ТВЛ (цвет) / 700 ТВЛ (ч/б)	650 ТВЛ (цвет) / 700 ТВЛ (ч/б)	650 ТВЛ (цвет) / 700 ТВЛ (ч/б)
Чувствительность	0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б)	0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б)	0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б)	0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б)
День / ночь	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр
Поворот	обзор 360°, до 400°/сек.	обзор 360°, до 400°/сек.	обзор 360°, до 400°/сек.	обзор 360°, до 400°/сек.
Предустановки	256 предустановок/8 туров	256 предустановок/8 туров	256 предустановок/8 туров	256 предустановок/8 туров
Тревожные входы	8/1 (NC/NO)	8/1 (NC/NO)	8/1 (NC/NO)	8/1 (NC/NO)
Функциональные особенности	- Процессор Sony Effio DSP - Расширенный динамический диапазон WDR - Система шумоподавления - Режим накопления Sens-UP 16 приватных зон	- Процессор Sony Effio DSP - Расширенный динамический диапазон WDR - Система шумоподавления - Режим накопления Sens-UP 16 приватных зон	- Процессор Sony Effio DSP - Расширенный динамический диапазон WDR - Система шумоподавления - Режим накопления Sens-UP 16 приватных зон	- Процессор Sony Effio DSP - Расширенный динамический диапазон WDR - Система шумоподавления - Режим накопления Sens-UP 16 приватных зон
Корпус	для помещений	для помещений	антиванд., уличный (IP-66)	антиванд., уличный (IP-66)
Питание	12 В пост.	12 В пост.	24 В перем.	24 В перем.
Раб. температура	от 0° C до +50° C	от 0° C до +50° C	от -50° C до +50° C	от -50° C до +50° C



Модель	ISE-12ZWDN650 FD	ISE-XH12ZWDN650 FD	ISD-VA22ZDN700 SD	ISD-22ZDN700 SD
Объектив	x12 zoom (3.8 - 45.6 мм)	x12 zoom (3.8 - 45.6 мм)	x22 zoom (3.9 - 85.8 мм)	x22 zoom (3.9 - 85.8 мм)
Матрица	1/4" Sony 960H CCD	1/4" Sony 960H CCD	1/4" Sony Super HAD CCD	1/4" Sony Super HAD CCD
Разрешение	650 ТВЛ (цвет) / 700 ТВЛ (ч/б)	650 ТВЛ (цвет) / 700 ТВЛ (ч/б)	700 ТВЛ	700 ТВЛ
Чувствительность	0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б)	0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б)	1 лк (цвет) / 0.1 лк (ч/б)	1 лк (цвет) / 0.1 лк (ч/б)
День / ночь	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр
Поворот	обзор 360°, до 400°/сек.	обзор 360°, до 400°/сек.	обзор 360°, скорость до 380°/сек.	обзор 360°, скорость до 380°/сек.
Предустановки	256 предустановок/8 туров	256 предустановок/8 туров	256 предустановок/8 туров	256 предустановок/8 туров
Тревожные входы	8/1 (NC/NO)	8/1 (NC/NO)	8/4	8/4
Функциональные особенности	- Процессор Sony Effio DSP - Расширенный динамический диапазон WDR - Система шумоподавления - Режим накопления Sens-UP 16 приватных зон	- Процессор Sony Effio DSP - Расширенный динамический диапазон WDR - Система шумоподавления - Режим накопления Sens-UP 16 приватных зон	- Функция видеоналитики (автотрекинг) - Режим накопления Sens-UP - Установка до 8 приватных зон	- Режим накопления Sens-UP - Установка до 8 приватных зон
Корпус	компактный, для помещений	компактный, уличный (IP66)	для помещений	для помещений
Питание	12 В пост.	12 В пост. / 24 В перем.	24 В пост. / 24 В перем.	24 В пост. / 24 В перем.
Раб. температура	от 0° C до +50° C	от -50° C до +50° C	от -10° C до +50° C	от -10° C до +50° C