

УПРАВЛЯЕМЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ



Модель	ICD-22ZDN700 SD	IVPD-XH22ZDN700 SD	ICVP-XH12ZDN550 ED
Объектив	x22 (3.9 - 85.8 мм)	x22 (3.9 - 85.8 мм)	x12 zoom (3.6 - 44.3 мм)
Матрица	1/4" Sony SuperHAD CCD	1/4" Sony SuperHAD CCD	1/4" Sony Interline Transfer CCD
Разрешение	700 ТВЛ	700 ТВЛ	560 ТВЛ (цвет)/ 620 ТВЛ (ч/б)
Чувствительность	0.5 лк	0.5 лк (цвет)/ 0.05 лк (ч/б)	1.2 лк (цвет)/ 0.004 лк (sensup)
День / ночь	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр
Поворот	обзор 360°, до 240°/сек.	обзор 360°, до 375°/сек.	обзор 360°, до 360°/сек.
Предустановки	120 предустановок/4 тура	60 предустановок/4 тура	127 предустановок/4 тура
Тревожные входы	1/1	1/1	4/2
Функциональные особенности	- Система шумоподавления - Цифровая система D-WDR - Детектор движения - Компенсация засветки BLC/HLC - Детектор движения	- Система шумоподавления - Стабилизация изображения 8 приватных зон - Детектор движения - Режим накопления	- Система шумоподавления - Стабилизация изображения 8 приватных зон - Стабилизация изображения - В комплекте с настенным кронштейном
Корпус	компактный, для помещений, возможен врезной монтаж	вандалозащищенный, уличный (IP-66)	вандалозащищенный, уличный (IP-66)
Питание	12 В пост.	12 В пост./ 24 В перем.	12 В пост.
Раб. температура	от -10°C до +50°C	от -40°C до +50°C	от -30°C до +50°C



Модель	ICVP-XH27ZDN600 TD	ICVP-XH33ZDN600 TD	ICVP-XH37ZWDN600 TD
Объектив	x27 zoom (3.5 - 94.5 мм)	x33 zoom (3.5 - 115.5 мм)	x37 zoom (3.5 - 129.5 мм)
Матрица	1/4" Sony SuperHAD CCD	1/4" Sony Interline Transfer CCD	1/4" Sony SuperHAD CCD
Разрешение	600 ТВЛ (цвет)/ 680 ТВЛ (ч/б)	600 ТВЛ (цвет)/ 680 ТВЛ (ч/б)	600 ТВЛ (цвет)/ 680 ТВЛ (ч/б)
Чувствительность	0.4 лк (цвет)/ 0.02 лк (ч/б)	0.7 лк (цвет)/ 0.06 лк (ч/б)	0.7 лк (цвет)/ 0.03 лк (ч/б)
День / ночь	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр
Поворот	обзор 360°, до 360°/сек.	обзор 360°, до 360°/сек.	обзор 360°, до 360°/сек.
Предустановки	127 предустановок/4 тура	127 предустановок/4 тура	127 предустановок/4 тура
Тревожные входы	4/2	4/2	4/2
Функциональные особенности	- Система шумоподавления 8 приватных зон - Стабилизация изображения - В комплекте с настенным кронштейном	- Система шумоподавления 8 приватных зон - Стабилизация изображения - В комплекте с настенным кронштейном	- Расширенный динамический диапазон WDR - Система шумоподавления 8 приватных зон - Стабилизация изображения - В комплекте с настенным кронштейном
Корпус	вандалозащищенный уличный (IP-67)	вандалозащищенный уличный (IP-67)	вандалозащищенный уличный (IP-67)
Питание	24 В перем.	24 В перем.	24 В перем.
Раб. температура	от -30°C до +50°C	от -30°C до +50°C	от -30°C до +50°C