

ВИДЕОКАМЕРЫ С
ТРАНСФОКАТОРОМ

Модель	VPFX-22ZDN580 SD	CX-22ZWDN700 SD
Объектив	x22 (3.9 - 85.8 мм, автофокус)	x22 (3.9 - 85.8 мм, автофокус)
Матрица	1/4" Sony SuperHAD CCD	1/4" Sony SuperHAD CCD
Разрешение	580 ТВЛ (цвет) / 650 ТВЛ (ч/б)	700 ТВЛ (ч/б)
Чувствительность	0.5 лк (цвет) / 0.05 лк (ч/б)	0.5 лк (цвет) / 0.05 лк (ч/б)
День / ночь	механический ИК-фильтр	механический ИК-фильтр
Функциональные особенности	▶ Расширенный динамический диапазон WDR ▶ Система шумоподавления DNR ▶ Компенсация засветки BLC ▶ Режим накопления Sens-Up ▶ Детектор движения ▶ Маскирование 16 приватных зон	▶ Расширенный динамический диапазон WDR ▶ Система шумоподавления DNR ▶ Компенсация засветки BLC ▶ Режим накопления Sens-Up ▶ Детектор движения ▶ Маскирование 8 приватных зон
Корпус	уличный (IP-66), антивандальный	для помещений
Питание	12 В пост./ 24 В перем.	12 В пост.
Раб. температура	от -10°C до +50°C (от -40° с доп. обогревателем)	от -10°C до +50°C



Модель	VPFX-HK	UVPD-WB	IVPD-WB	IVPD-CB
Назначение	Нагревательный элемент (до -40° C)	Настенный кронштейн	Настенный кронштейн	Потолочный кронштейн
Совместимые камеры	▶ VPFX-22ZDN580 SD	▶ VPFX-22ZDN580 SD	▶ VPFX-22ZDN580 SD	▶ VPFX-22ZDN580 SD