

AXIS T94S01P

Надежная защита в уличных условиях для кабелей и устройств, подключаемых к камерам Axis.

Коробка для кабелепровода AXIS T94S01P Conduit Back Box имеет защиту от ударов (IK10+) и предназначена для монтажа на улице вместе с моделями из широкого диапазона сетевых камер Axis. В коробке есть отделение с защитой от проникновения воды и пыли (IP66/IP67), что повышает безопасность применения соединительных устройств. Примерами таких устройств может являться адаптер IP-over-COAX для передачи IP-видеосигнала по коаксиальному кабелю, который позволяет продолжать пользоваться старыми кабелями, или соединитель сетевых кабелей, который служит мостиком между жестким и гибким сетевыми кабелями. Благодаря коробке AXIS T94S01P можно безопасно смонтировать в одном месте и камеру, и соединительное устройство; при этом не требуется устанавливать дополнительный шкаф (даже непосредственно поверх коробок для кабелепроводов). По окончании монтажа конструкция имеет эстетически привлекательный вид и способна противостоять суровым природным условиям.

- > **Отделение с защитой классов IP66/IP67 для размещения соединительных устройств.**
- > **Ударопрочная конструкция (IK10+), способная противостоять актам вандализма.**
- > **Порты кабелепровода 3/4 " / M25 с обеих сторон и сзади.**
- > **Совместимость с широким диапазоном сетевых видеокамер Axis.**



AXIS T94S01P

Общие характеристики

Совместимые продукты	Сетевая камера серии AXIS P14 Network Camera Series (требуется пластина распределительной или установочной коробки AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate) Сетевая камера серии AXIS P32 Network Camera Series Сетевая камера серии AXIS P33 Network Camera Series Сетевая камеры серии AXIS Q17 Network Camera Series Тепловизионная сетевая камера серии AXIS Q19 Thermal Network Camera Series Сетевая камеры серии AXIS Q35 Network Camera Series Сетевая камеры серии AXIS Q36 Network Camera Series
Место установки	Внутри или снаружи помещений
Монтаж	Двухместная монтажная коробка, Одноместная монтажная коробка, 4-дюймовая восьмиугольная соединительная коробка, 4-дюймовая квадратная соединительная коробка
Материал корпуса	Материал: алюминиевый корпус с порошковым покрытием, винты из нержавеющей стали (TX20) Цвет: белый NCS S 1002-B
Прокладка кабелей	Задняя сторона: 3 отверстия для кабелей Боковые стороны: вводы для кабелепровода 3/4" Нижняя сторона: Прокладки С M20, 5–9,5 мм (4 шт.) Верхняя крышка: Прокладки С M20, 5–9,5 мм (3 шт.)
Максимальная нагрузка	2,3 кг

Размеры	Высота: 53,5 мм ø 157 мм
Масса	750 г
Стойкость	Не содержит ПВХ
Соответствие стандартам	Безопасность IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Окружающая среда IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250, тип 4X Ударопрочность IEC/EN 62262 IK10+
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, прокладка С M20 (3 шт.) кабель 3–5 мм, шайбы и винты из нержавеющей стали (TX20) (4 шт.)
Дополнительные аксессуары	Монтажный кронштейн для столбов AXIS T91A47 Pole Mount; угловой кронштейн AXIS T94R01B Corner Bracket; U-образный переходник кабелепровода AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape, 30 мм; переходник кабелепровода AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS; соединительная муфта для сетевых кабелей (предназначенная для помещений); соединительная муфта для сетевых кабелей, низкопрофильная (предназначенная для помещений)
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility