

Commax CDV-70M/XL



Commax CDV-70M/XL белый — цветной монитор видеодомофона без трубки (hands-free), работает с цифровыми подъездными домофонами Raikmann, Rainmann, Filman, Keyman, Proel.

Экран: 7 дюймов (17,78 см) LCD TFT с LED-подсветкой, обеспечивающей чёткое и насыщенное изображение.

Рассчитан на подключение аудиолинии цифрового подъездного домофона и 3-х цветных вызывных панелей стандарта PAL или NTSC (автоматическое определение).

Монитор позволяет увидеть посетителя, поговорить с ним и открыть электромеханический или электромагнитный замок на входной двери.

При вызове с подъездного домофона раздаётся сигнал вызова, можно поговорить и открыть посетителю дверь на 1 этаже.

Если внизу установлена видеокамера, на экране будет изображение посетителя.

Производство: Южная Корея.

При монтаже необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м между монитором и вызывной панелью.

При несоблюдении указанной дистанции, во время разговора возможно появление фона и свиста.

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 244x180x23
- Масса (кг): 1.50

Технические характеристики:

- Модель: CDV-70M/XL
- Тип: Монитор видеодомофона
- Экран: 7", TFT LCD
- Система цветности: PAL/NTSC
- Крепление: накладное
- Длительность работы экрана во включенном состоянии:
 - после ручного включения кнопкой на мониторе: 30 ± 10 сек.
 - после поступления сигнала от вызывной панели: 60 ± 10 сек.

- Рекомендуемая длина кабельной линии между монитором и вызывной панелью:
 - 70 м при сечении жил кабеля 4*0,8 мм².
 - 50 м при сечении жил кабеля 4*0,65 мм².
 - 28 м при сечении жил кабеля 4*0,5 мм².
- Особенности: Сенсорные кнопки
- Подключаемые устройства: подключение к подъездной системе цифрового типа (производства Raikmann, Raimann, Fiman, Keuman, Proel, Маршал, Laskomex) и до 3-х вызывных панелей, трубка DP-4VHP
- Питание: AC 110-240В
- Размеры: 244x180x23
- Производитель: Commax