

Доводчик дверной для двери весом до 120 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.

Предназначен для принудительного закрывания металлической двери и обеспечивает надежную работу электрозамков.

В доводчике используется гидравлическое демпфирование для достижения плавности хода.

- Температура застывания гидравлической жидкости -60°C (КНР).
- Масса (брутто): 1,9 кг
- Установочные размеры: 165X19 мм
- Длина рычага (не раздвижная часть): 275 мм
- Длина рычага (раздвижная часть): 240 - 340 мм
- Размер оси для рычага: 11X11 мм
- Тех описание:
- Соответствие по стандарту DIN 1154, сертификация по ГОСТ Р56177-2014
- Гидравлическая жидкость:
- Тип: Низкотемпературная гидравлическая жидкость созданная на базе PETRO-CANADA HYDREX MV ARCTIC 15
- Индекс вязкости: не ниже 300
- Средняя наработка на отказ: 1 000 000 циклов, регулярные стендовые испытания
- Рабочий диапазон температур: от -45°C до 60°C
- Угол открывания двери: 180°
- Масса двери: до 120 кг
- Раздельное регулирование скорости закрывание и доведения двери в двух секторах: от 180° до 15° и от 15° до 0°