

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ EXTHERM

для применения во взрывоопасных зонах.

EXTHERM РТВО



Предназначены для подвода, подсоединения и разветвления саморегулирующихся кабелей всех типов, а также разведения силовой и сигнальной частей системы кабельного обогрева.

Конструкция и материал коробок обеспечивают удобный и быстрый монтаж, высокую термо- и коррозионную стойкость.

Коробки крепятся непосредственно на трубу или на любую конструкцию, находящуюся рядом. Температура монтажа от минус 40 °С до плюс 45 °С

Все коробки данного типа оснащены клеммами и выполнены из армированного полиэстера

Коробка имеет габаритные размеры ВхШхГ:
125х116х70 мм – без ноги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Максимальное напряжение	до 550 В
Максимальный ток	до 50 А
Клеммные наборы для подключения проводов сечением	до 6мм ²



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Назначение	Исполнение
Extherm PTBO 1P/1H	Соединительная	Без крепления
Extherm PTBO 2P/1H	Соединительная	Без крепления
Extherm PTBO 1P/2H	Соединительная	Без крепления
Extherm PTBO 2P/2H	Соединительная	Без крепления
Extherm PTBO 1P/3H	Соединительная	Без крепления
Extherm PTBO S	Для сигнальных кабелей	Без крепления

ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Артикул	Кол-во подсоединений	
	Силовых кабелей	Саморегул-ся кабелей
Extherm PTBO 1P/1H	1 силовой кабель	1 нагревательный кабель
Extherm PTBO 2P/1H	2 силовых кабеля	1 нагревательный кабель
Extherm PTBO 1P/2H	1 силовой кабель	2 нагревательных кабеля
Extherm PTBO 2P/2H	2 силовых кабеля	2 нагревательных кабеля
Extherm PTBO 1P/3H	1 силовой кабель	3 нагревательных кабеля
Extherm PTBO S	С din-рейкой без вводов	до 4х сигнальных кабелей

Артикул	Комплектующие (заказываются отдельно)
Extherm PTBO 1P/1H	Extherm BU PTBO
Extherm PTBO 2P/1H	Extherm BU PTBO
Extherm PTBO 1P/2H	Extherm BU PTBO
Extherm PTBO 2P/2H	Extherm BU PTBO
Extherm PTBO 1P/3H	Extherm BU PTBO
Extherm PTBO S	Extherm BU PTBO
Extherm PTBO 1P/1H	Extherm BU PTBO, Extherm M25 EX, Extherm M25 EX Metal, Extherm M32 EX, Extherm CGS