


HDHSLECL

Стойка потолочная одинарная



Профиль: HDMP41.21

С приваренной опорной пластиной: 135x135 мм

Максимальная нагрузка: 1000 кг

Толщина опорной пластины: 4 мм

Стандартное исполнение

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Duplex

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	HDHSLECL200	210	21			0,740	25	X	STK
-	HDHSLECL300	300	21		300	0,850	1	X	STK
-	HDHSLECL400	420	21		420	1,010	1	X	STK
-	HDHSLECL500	510	21		510	1,130	1	X	STK
-	HDHSLECL600	600	21		600	1,230	1	X	STK
-	HDHSLECL800	810	21		810	1,450	1	X	STK
-	HDHSLECL1000	1020	21		1020	1,750	1	X	STK
-	HDHSLECL1200	1200	21		1200	1,950	1	X	STK

Для односторонней и двусторонней фиксации консоли KCL и односторонней фиксации консолей WKS и HDWK используются фасонная гайка PNP10 и болт с шестигранной головкой B10.20. Защитный колпачок из желтого поливинилхлорида.

