


HSLE3

Стойка потолочная одинарная перфорированная



Потолочный профиль: МРЗ.41.41
 С приваренной опорной пластиной: 135x135 мм

По запросу: Длина 2000мм
 Максимальная нагрузка: 1800 кг
 Толщина опорной пластины: 5 мм

Стандартное исполнение

Гальваническое цинковое покрытие

Вариант исполнения

Горячее цинкование

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	HSLE3.300	300	41			0,970	1	X	STK
HD	HSLE3.400	400	41			1,090	1	X	STK
HD	HSLE3.500	500	41			1,220	1	X	STK
HD	HSLE3.600	600	41			1,340	1	X	STK
HD	HSLE3.700	700	41			1,470	1	X	STK
HD	HSLE3.800	800	41			1,590	1	X	STK
HD	HSLE3.900	900	41			1,720	1	X	STK
HD	HSLE3.1000	1000	41			1,840	1	X	STK
HD	HSLE3.1200	1200	41			2,090	1	X	STK
HD	HSLE3.1500	1500	41			2,470	1	X	STK

Для крепления с 4-х сторон: с 3-х сторон крепление посредством перфорации, с 4-ой стороны при помощи фасонной гайки PNP10 и болта с шестигранной головкой B10.30.

Защитный колпачок из желтого ПВХ: DOP41.41.

