


KDVIT2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный из нержавеющей стали



Встроенная рамка + крышка под плитку + вывод кабеля +
 дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка: 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка: 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты: IP 20

Степень защиты: IP 30

Глубина расположения: Макс. 26 мм

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIT2		192		267	2,500	1	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть
 отрегулирована при помощи пластин OHEV2.2 и/или OHEV2.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с
 дюралюминиевой рамкой NEOT2.

Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля,
 встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между
 крышкой и рамкой.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок KDVIZ2.

Только для помещений с сухой уборкой.

