


SB90

Угол вертикальный внутренний 90°



Фиксируется на кабельном лотке

Radius: 100 мм

По запросу: высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм

Стандартное исполнение Сталь sendzimir


Вариант исполнения Горячее цинкование

Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

Для монтажа с:



Гайка и винт с
зубчатыми
насечками
VM



Винт с
квадратной
шейкой и гайка
с зубчатыми
насечками
VMK

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SB90.60.050	60	50			0,550	1	X	STK
HD	SB90.60.075	60	75			0,650	1	X	STK
HD	SB90.60.100	60	100			0,730	1	X	STK
HD	SB90.60.150	60	150			0,880	1	X	STK
HD	SB90.60.200	60	200			1,000	1	X	STK
HD	SB90.60.300	60	300			1,180	1	X	STK
HD	SB90.60.400	60	400			1,430	1	X	STK
HD	SB90.60.500	60	500			1,900	1	X	STK
HD	SB90.60.600	60	600			2,150	1	X	STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.