

DUOPROX II идентификатор

Мультитехнологичная бесконтактная карта DuoProx II HID объединяет бесконтактную технологию, магнитную полосу и идентификацию по фотографии в одной карте доступа. Бесконтактная карта DuoProx II HID с магнитной полосой имеет номинальную толщину 0,076 мм и соответствует стандарту ISO 7810. Поверхность карты оптимально подходит для печати фотографии.

Предлагаются стандартные карты из ПВХ, а также карты из композитного материала ПВХ/ПЭТ, обладающие повышенной прочностью и износостойкостью. Как все карты HID стандарта ISO, бесконтактная карта DuoProx II HID с магнитной полосой может выпускаться с визуальными элементами безопасности и защиты от подделки, такими как голограммы, ультрафиолетовые флуоресцентные чернила, микропечать или логотип заказчика. Эти элементы позволяют легко идентифицировать оригинальные карты.

Основные характеристики бесконтактной карты DuoProx II HID:

- Сочетание бесконтактной технологии, магнитной полосы и возможности идентификации по фотографии в одной бесконтактной карте
- Графическое качество поверхности для работы с принтерами прямой печати
- Размеры и толщина стандартной кредитной карты
- Вертикальное или горизонтальное прорезное отверстие
- Пожизненная гарантия

Технические характеристики DuoProx II

Типичный максимальный* диапазон считывания:	считыватель ProxPoint® Plus до 6,35 см считыватель MiniProx® до 12,7 см считыватель ThinLine II® до 12,7 см считыватель ProxPro® до 17,8 см считыватель ProxPro® II до 20 см считыватель Prox80TM до 12,7 см считыватель MaxiProx® до 50,8 см считыватель EntryProx до 6,35 см считыватель pcProxTM Desktop до 6,35 см
Рабочая температура, °C	-40 .. 50
Габариты, мм	5,4 x 8,6 x 0,076 ± 0,0076 см