

ENTRYPROX

Автономный считыватель EntryProx™ разработан компанией HID Global для использования в системах бесконтактного контроля доступа через отдельную дверь и является оптимальным решением для использования в нестандартных условиях. Этот защищенный от непогоды и вандалоустойчивый считыватель может устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи.

Автономный считыватель HID EntryProx™ действительно отвечает всем ожиданиям. Считыватель/контроллер EntryProx обладает совместимостью со всеми бесконтактными картами и метками HID Proximity. Он предназначен для управления доступом к одной двери и идеально подходит для автономного применения. Считыватель, обладающий вандало- и погодостойкостью, можно устанавливать внутри и вне помещений на расстоянии до 3 метров от блока управления, для взаимодействия с которым используется съемная антенна. Конфигурацию универсального и стильного считывателя можно легко настраивать путем переключения в режим выхода Wiegand. В этом случае сетевой считыватель можно подключить к любому контроллеру OEM и использовать для передачи данных карты и PIN-кода.

Клавиатура с 12 клавишами соответствует требованиям Американского закона об инвалидах (ADA): крупные белые цифры на черном фоне служат для ввода PIN-кода или программирования, на клавише "5" имеется выступ, и возможно дополнительное звуковое сопровождение при нажатии клавиш. Для обеспечения повышенной безопасности в клавиатуру считывателя EntryProx встроена функция блокировки в случае неверного ввода PIN-кода.

Считыватель отличается быстрым программированием, позволяя конечным пользователям в пакетном режиме загружать сведения о 2000 карт и меток HID в любом формате до 37 бит. Для этого достаточно ввести одну последовательность команд на клавиатуре. Функция блочного удаления обеспечивает эффективное администрирование, позволяя удалять последовательный набор карт и меток из считывателя EntryProx в зависимости от места нахождения пользователя.

Основные характеристики

- **Идеально для автономных приложений:** бесконтактный контроль доступа в небольших системах или на удаленных участках
- **Удобная клавиатура:** сверхнадежная клавиатура для ввода PIN-кода и программирования
- **Удаленный мониторинг:** возможность настройки конфигурации для работы в сетевой системе
- **Быстрое программирование:** пакетная загрузка до 2000 карт или меток HID путем ввода одной последовательности команд на клавиатуре

- **Эффективное управление пропусками:** функция удаления блока позволяет удалять сведения о картах и метках в зависимости от места нахождения пользователя

Технические характеристики EntryProx

Типичный максимальный* диапазон считывания:	Карта ProxCard® II – до 7,6 см Карта ISOProx® II – до 6,35 см Карта DuoProx® II – до 6,35 см Карта Smart ISOProx® II – до 6,35 см Карта Smart DuoProx® II – до 6,35 см Карта HID Proximity и MIFARE® – до 6,35 см Карта ProxCard® Plus – до 2,5 см Брелок ProxKey™ II – до 3,8 см Метка Microprox® – до 5,1 см * в зависимости от конкретных условий размещения
Рабочая температура, °C	-35 .. 66
Габариты, мм	13,33 x 6,98 x 4,1 см